

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	YAMAHA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	XT660R
ТИП	DM01
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	VG5DM018000002
ГОД ВЫПУСКА	2007 г.
КАТЕГОРИЯ	L <sub>3</sub>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"MBK Industrie". Место нахождения и фактический адрес: 02322 Zi Du Rouvroy Bp 639 02322 St Quentin Cedex France.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"MBK Industrie". Место нахождения: 02322 Zi Du Rouvroy Bp 639 02322 St Quentin Cedex France

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Количество мест для сидения (для категорий M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	461
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	530
Габаритные размеры, мм	
- длина	2240
- ширина	845

- высота	1230
База, мм	1505
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Yamaha, M306E, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	Одноцилиндровый
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	660
- степень сжатия	10.0:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	35,3 (6000)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор, 1x Mikuni 44 mm
Система зажигания (тип)	Цифровое TCI
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Цепь
Электромашина (марка, тип)	-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Yamaha, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Yamaha, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

43 мм телескопическая вилка, ход - 225 мм

- задняя

Маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 200 мм

Рулевое управление (марка, тип)

Yamaha, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

- рабочая

Дискового типа всех колес

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

METZELER, (ПЕРЕДНЯЯ) 90/90-21 M/C (54S) / (ЗАДНЯЯ) 130/80-17 M/C (65S)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует