

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02508

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	444404
Шасси транспортного средства	Урал-55571-40
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 2310
Код VIN	с X8944440450AD7011 по X89444404?0AD7110
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ОАО "ЧКПЗ") Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Феди Горелова, 12

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозащитного пространства	рама с ограждением кабины и поворотным коником
Назначение транспортного средства	для перевозки труб диаметром от 530 до 1420 мм длиной до 12 м и плетей тех же диаметров длиной до 36 м
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая

Габаритные размеры, мм

- длина	7600
- ширина	2500
- высота	2915
База, мм	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9500
Полная масса транспортного средства, кг	17300
- на переднюю ось	5300
- на заднюю тележку	12000
Допустимая полная масса прицепа, кг	12000
Полная масса автопоезда, кг	29300

РОСС RU.MT22.E02508

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель, с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров		6, V-образное
- рабочий объем, см ³		11150
- степень сжатия		16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		882 (1100...1300)
Топливо		дизельное
Система питания		впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)		ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)		ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)		ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)		КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа		
	I -	5,22
	II -	2,90
	III -	1,52
	IV -	1,00
	V -	0,664
	З.Х. -	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)		УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач		2
передаточные числа		
- высшее		1,21
- низшее		2,15
Главная передача (марка, тип)		УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи		7,32
Подвеска		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E02508

Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлическая двухконтурная с разделением на контур передней оси и контур задней тележки, с АБС "WABCO", "Knorr - Bremse" или НПРУП "Экран"; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	
- марка	ИД-П284 или КАМА-1260 или КАМА-1260-1
- размер	1200 x 500 - 508 или 425/85 R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	F или G
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

РОСС RU.MT22.E02508

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8944440450AD7011** по **X89444404?0AD7110**.

444404

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с “ 05 “ сентября 2005 г.

05

сентября 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02508

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине под сиденьем, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме надстройки, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	4	4	4	0	4	?	0	A	D	7	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AD7– код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "ЧКПЗ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства: "444404"

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02508

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

