

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00868

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	566231 (Автомобиль пожарный 566231)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43118-10
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	X89 566231?0AJ2 001 по X89566231?0AJ2100
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-77» Россия, 129128, Москва, пр. Мира, дом 194
Изготовитель и его адрес	ОАО «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА») Россия, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 20А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	пожарная надстройка с емкостью под тушащие жидкости и отсеками под пожарно-техническое оборудование
Назначение транспортного средства	для доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта напорных рукавов, аварийно-спасательного инструмента, запаса воды и пенообразователя и обеспечения подачи в очаг пожара воды или воздушно-механической пены

POCC RU.MT15.E00868

Кабина	сдвоенная, шестиместная, четырехдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8800
- ширина	2500
- высота	3600
База, мм	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12350
Полная масса транспортного средства, кг	20800
- на переднюю ось	5600
- на заднюю тележку	15200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260
	четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1300 – 1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; Bosch, 0 402 648 611
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсут- ствует
Глушитель выпуска (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

РОСС RU.MT15.E00868

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-142, КамАЗ-17 или ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-144, КамАЗ-154, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494			
Для коробок передач		КамАЗ-144, КамАЗ-154	ZF-9S109-472, ZF-9S109-494		
		Механическая, с ручным управлением, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем	механическая, с ручным управлением, десятиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей		
- число передач		вперед - 10, назад - 2	вперед - 8, назад - 1		
- передаточные числа		низшее	высшее		
дополнительная понижающая -		-	-	12,91	10,24
I -		7,82	6,38	8,96	6,57
II -		4,03	3,29	6,37	4,78
III -		2,50	2,04	4,71	3,53
IV -		1,53	1,25	3,53	2,61
V -		1,000	0,815	2,54	1,86
VI -		-	-	1,81	1,35
VII -		-	-	1,34	1,00
VIII -		-	-	1,00	0,74
3.X. -		7,38	6,02	12,2	9,44
Раздаточная коробка		КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала			
- число передач		2			
- передаточные числа		низшая - 1,692 высшая - 0,917			
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор			
- передаточное число		5,94; 6,53; 7,22			
Подвеска:					
- передняя		на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами			
Рулевое управление (марка, тип)		КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка" на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем			

РОСС RU.MT15.E00868

Тормозные системы:

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС
- стояночная колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины:

- размер 425/85R21
- индекс несущей способности 156
- категория скорости G

Специальные световые сигналы

СПО, проблесковый маяк – 4 штуки

Технологическое оборудование:

- Вместимость цистерны для воды, л
- Вместимость цистерны пенобака, л 8000
- Производительность лафетного ствола, л/с 500
- 20

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89566231?0AJ2001 по X89566231?0AJ2100.

566231

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

Действует с 10 апреля 2005г.

04 апреля

2005г.

РОСС RU.MT15.E00868

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины автомобиля.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *В кабине, в нижней части проема правой передней двери кабины автомобиля, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	6	2	3	1	?	0	A	J	2	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;*поз. 4 – 9: *566231 – описательная часть идентификационного номера (VDS;)*поз. 10 – 17: *указательная часть идентификационного номера (VIS) 566231, где:*поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*поз. 11: *0 – постоянная;*поз. 12 – 14: *AJ2 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Уральский завод пожарной техники";*поз. 15 – 17: *??? – производственный номер 566231 (001 – 100).*