ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11МТ15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00990

—

Марка транспортного средства	**——**
Тип транспортного средства	**47640 (автомобиль-фургон 47640)**
Шасси транспортного средства	**IVECO 50C11, 50C11D, 50C11V, 50C13, 50C13P, 50C13D, 50C13V, 50C14P, 50C14D, 50C14V, 50C17, 50C17P, 50C17D, 50C17V (Daily)**
Категория транспортного средства	**N_2**
Код ОКП	**45 1113**
Код VIN	**с X89476400?0AL7001 по X89476400?0AL7100**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**ЗАО "Завод автофургонов "Энергия" Россия, 193019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 2**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон бескаркасной конструкции панельного типа
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов общего назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная или четырехдверная, шести- или семиместная

SERTAUTO.RU

Для модификаций на шасси	50C11, 50C11D, 50C13, 50C13P, 50C13D, 50C14P, 50C14D, 50C17, 50C17P, 50C17D,	50C11V, 50C13V, 50C14V, 50C17V
Кабина	двухдверная	четырехдверная
Габаритные размеры, мм		
- длина	5928 – 8223	5928 – 7358
- ширина	2130 – 2350	2130 – 2350
- высота	2477 – 2955	2285 – 2955
База, мм	3450 –4750	3450 – 4350
Колея передних / задних колес, мм	1696 / 1541	

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2250 – 2605
Полная масса транспортного средства, кг	5000 – 5200
- на переднюю ось	1570 – 1600
- на заднюю ось	3600 – 3630
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	3500
Полная масса автопоезда, кг	8500 – 8700

Двигатель (марка, тип)	IVECO FICE0481B	IVECO FICE0481A	SOFIM, 8240.43C	SOFIM, 8240.43B	SOFIM, 8240.43S
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем, $см^3$	2998		2798		
- степень сжатия	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	122 (3500)	100 (3500)	78 (3600)	78 (3600)	92 (3600)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	380 (1250-3070)	340 (1400-2800)	250 (1800)	250 (1800)	290 (1800)
Топливо	дизельное				

Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением			
ТНВД (марка, тип)	Bosch CP3	Bosch, R824	Bosch, 0445 020 006	Bosch, CP1
Форсунки (марка, тип)	CRINI (DLLA 140P)	Bosch, DSLA134PV	Bosch, DSLA136 P804	
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI/GARRETT TD04/GT22	Garrett GT20, Mitsubishi TF/Turbo, KKK K03	KKK K03-2076 – CCA6.68	Garrett GT20, Mitsubishi TDO/Turbo, KKK K03

SERTAUTO.RU

для модификаций с двигателем	IVECO FICE0481B	IVECO FICE0481A	SOFIM, 8240.43C	SOFIM, 8240.43B	SOFIM, 8240.43S
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 500315949			IVECO, 1903669	IVECO, 500315949
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	ALCOM (IVECO 500329483) или ALCOM (IVECO 500329489) или ALCOM (IVECO 504032564) или ALCOM (IVECO 504041821)			IVECO, 93823669 или 500329483	
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Valeo или Fichtel & Sachs фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF S6-380 OD (GB S6380-1), с ручным управлением, полностью синхронизированная			ZF S6-300 (GB S6300), с ручным управлением, полностью синхронизированная	
- число передач	вперед – 6, назад – 1				
- передаточные числа:					
I –	5.375			6.766	
II –	3.154			4.018	
III –	2.041			2.549	
IV –	1.365			1.745	
V –	1.000			1.286	
VI –	0.793			1.000	
З.Х.–	6.055			6.160	
Главная передача (марка, тип)	IVECO, одинарная, гипоидная				
- передаточное число	3.917; 4.182; 4.444 (50C11, 50C11D, 50C11V) 3.615; 3.917; 4.182 ; 4.444 (50C13, 50C13P, 50C13D, 50C13V) 3.917; 4.182; (50C14, 50C14P, 50C14D, 50C14V, 50C17, 50C17P, 50C17D, 50C17V)				

Подвеска:		
	- передняя	независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
	- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT15.E00990

Рулевое управление (марка, тип)	KB S200-1 или ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировочная система
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная	электромагнитный замедлитель TELMA по заказу

Шины:

Размер шин	Индекс нагрузки	Категория скорости
205/70R15C	106	Q-R
215/70R15C	109	N…R
225/70R15, 225/70R15C	112	Q-R
195/65R16, 195/65R16C	104/102	Q-R
185/75R16, 185/75R16C	104/102	N…R
195/75R16, 195/75R16C	107/105	N…R
225/75R16	118-122/116/121	M…R
225/75R16C	118-121/116-120	M-N
6,5R16	108/107	L…P
6,5R16C	108/107	L…N
7,00R16	117/116	L
7,00R16C	113/112	L

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN: с X89476400?0AL7001 по X89476400?0AL7100.

47640

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 .
Общие виды транспортных средства на 2 л. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

_____ В. И. Колычев С. В. Пугачев
подпись инициалы, фамилия

Действует с 25 октября 2005г.

12 октября 2005г. _____

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT15.E00990

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На боковой стенке фургона, в передней части, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
X	*8*	*9*	*4*	*7*	*6*	*4*	*0*	*0*	*?*	*0*	*A*	L	*7*	*?*	*?*	*?*

поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – (см. также поз.12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;*

поз. 4 - 9: *476400 - описательная часть идентификационного номера (VDS) 47640;*


поз. 10: *Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*

поз. 11: *0 – постоянная;*

поз. 12 - 14: *AL7 - код изготовителя ЗАО "Завод автофургонов "Энергия" (совместно с WMI);*

поз. 15 - 17: *Производственный номер 47640 (001 – 100).*

SERTAUTO.RU





47640 (автомобиль-фургон 47640)

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT15.E00990

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства





47640 (автомобиль-фургон 47640)

SERTAUTO.RU