E-JP.MT25.B.00055

23 апреля 2012 23 апреля 2015

автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ)

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013
№ РОСС RU.0001.11МТ25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.
тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

SERTAUTO.RU

МАРКА	**HINO**			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**700 Series**			
ТИП	**H3**			
МОДИФИКАЦИИ	**FS1ELTD-QPR**	**FS1ELTM-QQR**	**FS1EUTA-QPR**	**SS1EKTA-PSR**
КАТЕГОРИЯ	**N_3**			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**			
КОД ОКП/ТН ВЭД	**45 1153 / 8704 23**	**48 2650 / 8705 40**	**45 1110 / 8704 23**	**45 1139 / 8701 20**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Хино Моторс Сэйлс» (ООО «Хино Моторс Сэйлс»), 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, Российская Федерация, ОГРН: 1087746800690, тел.: (4232) 600-003, факс: (4232) 600-033**			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan, тел./ факс: +81-42-856-5111**			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Хино Моторс Сэйлс» (ООО «Хино Моторс Сэйлс»), 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, Российская Федерация, ОГРН: 1087746800690, тел.: (4232) 600-003, факс: (4232) 600-033**			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**Hino Plant, Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan, тел./ факс: +81-42-856-5111**			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации _____ **А.П. Гусаров**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-JP.MT25.B.00055 от 23 апреля 2012

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой (FS1ELTD-QPR), бетоносмесительная установка (FS1ELTM-QQR), бортовая платформа (FS1EUTA-QPR), седельно-сцепное устройство (SS1EKTA-PSR)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций:	FS1ELTD-QPR	FS1ELTM-QQR	FS1EUTA-QPR	SS1EKTA-PSR
Габаритные размеры, мм				
– длина	7677…7990	8057…8495	10692…10865	7030
– ширина	2520…2540	2528	2520	2490
– высота	3080	3780	3029	3010…3408
База, мм	3655+1310		5310+1310	3300+1310
Колея передних/задних колес, мм	2035/1890			2050/1855
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12996	12593	11024	9359
Полная масса транспортного средства, кг				
– технически допустимая	30700			28300
– разрешенная	25000			
Максимальная осевая масса, кг				
– на переднюю ось:				
– технически допустимая	5940	6720	6820	5910
– на заднюю тележку:				
– технически допустимая	24760	23980	23880	22390
– разрешенная	18000			
Максимальная масса прицепа, кг				
– технически допустимая	буксировка прицепа не предусмотрена			31700
– разрешенная				18000 / 24000
Максимальная масса автопоезда, кг				
– технически допустимая	—			60000
– разрешенная				40000

Двигатель (марка, тип)	HINO	
	E13C-UN	**E13C-UR**
	четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	12913	
– степень сжатия	17.0	

SERTAUTO.RU

для модификаций:	FS1ELTD-QPR	FS1ELTM-QQR	FS1EUTA-QPR	SS1EKTA-PSR
для двигателей:	**E13C-UN**			**E13C-UR**
Максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	302 (1800)			331 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин$^{-1}$)	1863 (1100)			1912 (1100)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Denso corporation			
	89663-E2B1?		89663-E2B2?	89663-E2B3?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E030?			
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, 036?			
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	IHI Corporation, RHG8V			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE Filter System, S1772-0642, S1772-0643, с бумажным фильтрующим элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	HINO, E006, E007			
Глушитель (маркировка)	HINO, E006, E007			
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Exedy, DSP430			Sachs, GMFZ2/380
	сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	HINO, HX07, с синхронизаторами на II-VII передачах			ZF, 16S221, с синхронизаторами на I-XVI передачах
	с ручным управлением			
– число передач	вперед - 7, назад -1			вперед - 16, назад -2
– передаточные числа				
I -	6.230			13.804
II -	4.421			11.539
III -	2.452			9.487
IV -	1.480			7.930
V -	1.000			6.529
VI -	0.761			5.458
VII -	0.595			4.565
VIII -	-			3.816
IX -	-			3.023
X -	-			2.527
XI -	-			2.078
XII -	-			1.737
XIII -	-			1.430
XIV -	-			1.195
XV -	-			1.000
XVI -	-			0.835
З.Х.I -	6.153			12.923
З.Х.II -	-			10.803

SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055

для модификаций:	FS1ELTD-QPR	FS1ELTM-QQR	FS1EUTA-QPR	SS1EKTA-PSR
для двигателей:	**E13C-UN**			**E13C-UR**
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная			
	HINO, THD17-3+SH17-6			HINO, THD18-1 +SH18-4
– передаточные числа	6.833		6.833, 4.875	5.285, 4.555, 3.900

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», UNISIA JKC
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	NISSHINBO, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	NISSHINBO, стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	NISSHINBO, тормозные механизмы колес первой и второй оси, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций:	FS1ELTD-QPR, FS1ELTM-QQR, FS1EUTA-QPR	SS1EKTA-PSR
– компрессор (маркировка)	SANWA SEIKI, S2910-E0A71	SANWA SEIKI, S2910-E0A40
– тормозные камеры (маркировка)		
– первой оси	SANWA SEIKI, S49U0-E0370, S49U0-E0380	
– второй оси	SANWA SEIKI, S49U0-E0390, S49U0-E0400	
– третьей оси	SANWA SEIKI, S4783-03440, S4783-03450	

Шины		размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
- для модификаций: FS1ELTD-QPR, FS1ELTM-QQR, FS1EUTA-QPR	- передние	315/80R22.5	154/150, 156/150	M, L, K, J	500.2
	- задние	295/80R22.5	152/146, 152/148, 150/145	M, L, K	486.6
- для модификации: SS1EKTA-PSR	- передние	295/80R22.5	152/146, 152/148, 150/145	M, L, K	486.6
	- задние	12R22.5	152/148	M, K	503.6

SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055

Оборудование транспортного средства	по заказу - тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер (хладагент R134a), коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники

Руководитель органа по сертификации _____ **А.П. Гусаров**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В кабине, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в средней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	D	?	S	1	E	?	T	0	0	0	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **JHD** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - Hino Motors, Ltd., Japan.

поз. 4: Обозначение полной массы транспортного средства:
F – 30700 кг;
S – 28300 кг.

поз. 5: Обозначение колесной формулы:
S – 6x4.

поз. 6 - 7: Обозначение типа двигателя:
1E – E13C-UN, E13C-UR.

поз. 8: Обозначение колесной базы:
L – 3655+1310 мм;
U – 5310+1310 мм;
K – 3300+1310 мм.

поз. 9: Обозначение типа транспортного средства: **T** – Н3 с двигателем Euro IV.

поз. 10 - 12: Постоянные символы: **000**.

поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации _____ **А.П. Гусаров**

подпись — инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип H3 модификация FS1ELTD-QPR



SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип H3 модификация FS1ELTM-QQR



SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип H3 модификация FS1EUTA-QPR



SERTAUTO.RU

E-JP.MT25.B.00055

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO тип H3 модификация SS1EKTA-PSR



SERTAUTO.RU