РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010672

№ **E-RU.MT21.B.00199**

Срок действия с **19 июля 2013** по **19 июля 2016**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Российская Федерация, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11МТ21 с 27.06.2013 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	**ТСП**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**полуприцеп-тяжеловоз**
ТИП	**94182**
МОДИФИКАЦИИ	**94182-0000010, 94182-0000011, 94182-0000020, 94182-0000021, 94182-0000030, 94182-0000031, 94182-0000040, 94182-0000041, 94182-0000060, 94182-0000061, 94182-0000063, 94182-0000070, 94182-0000071, 94182-0000073, 94182-0000080, 94182-0000081, 94182-0000083**
КАТЕГОРИЯ	**O_4**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 2580 / 8716 39**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (ООО ПКФ «Политранс»)** **454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а, Российская Федерация, ОГРН 1027403862815,** **тел.: (351) 266-48-97, факс: (351) 247-49-67**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (ООО ПКФ «Политранс»)** **454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а, Российская Федерация, ОГРН 1027403862815,** **тел.: (351) 266-48-97, факс: (351) 247-49-67**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Южуралтрейлер» (ООО «Южуралтрейлер»)** **457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д.7**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

SERTAUTO.RU

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для перевозки колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AA, 1A, 1BB, 1B, 1CC, 1C, а так же различных грузов.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в разделе 1 и п. 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации подпись **Е.П. Плавельский** инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.B.00199 от 19 июля 2013

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись **А.В. Зажигалкин** инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8 или 2 / 4 + 1 или 2 (запасные)
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа (с отстегивающейся передней частью (гусаком) или без возможности отстегивания для 94182-0000011, 94182-0000021, 94182-0000061, 94182-0000063, 94182-0000071, 94182-0000073; раздвижная для 94182-0000060, 94182-0000061, 94182-0000063, 94182-0000070, 94182-0000071, 94182-0000073, 94182-0000080, 94182-0000081, 94182-0000083) с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусаке) или без нее

для мод.:	**94182-0000040, 94182-0000041**	**94182-0000030, 94182-0000031**	**94182-0000010, 94182-0000011**	**94182-0000020, 94182-0000021**	**94182-0000080, 94182-0000081, 94182-0000083**	**94182-0000070, 94182-0000071, 94182-0000073**	**94182-0000060, 94182-0000061, 94182-0000063**
Габаритные размеры, мм							
– длина (с раздвинутой платформой)	7500…22000				9500…21500 (10000…33500)		
– ширина (с уширителями / с выдвижными стойками)	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480 (2800…4500 / 2560…4200)						
– высота погрузочная (для полуприцепов с контейнерными замками типа 1AA, 1BB, 1CC / 1A, 1B, 1C)	400…1400/ 400…1550						
– высота (с контейнером для полуприцепов с контейнерными замками типа 1AA, 1BB, 1CC / 1A, 1B, 1C)	1100...4000 (4000)						
База (с раздвинутой платформой), мм	5000…18500+1200…3000				6500…18000 (7000…30000) +1200…3000		
Колея колес, мм	1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000… 12000	4200… 13000	4500… 15000	4700… 17000	5800… 15000	6200… 17500	6500… 20000
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая	20000… 24000	24100… 30000	30100… 37000	37100… 46000	24100… 30000	30100… 37000	37100… 46000
Максимальная осевая масса, кг							
– на первую ось технически допустимая -	6000… 8000	7000… 9000	8000… 11000	9000… 13000	7000… 9000	8000… 11000	9000… 13000
разрешенная -	8000 (при расстоянии между осями до 1300 мм), 9000 (при расстоянии между осями от 1300 мм до 1800 мм), 10000 (при расстоянии между осями от 1800 мм)						
– на вторую ось технически допустимая -	6000… 8000	7000… 9000	8000… 11000	9000… 13000	7000… 9000	8000… 11000	9000… 13000
разрешенная -	8000 (при расстоянии между осями до 1300 мм), 9000 (при расстоянии между осями от 1300 мм до 1800 мм), 10000 (при расстоянии между осями от 1800 мм)						
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство	8000… 12000	8000… 14000	10000… 19000	15000… 24000	8000… 14000	10000… 19000	15000… 24000

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

для мод.:	94182-0000010, 94182-0000020, 94182-0000030, 94182-0000040, 94182-0000060, 94182-0000070, 94182-0000080	94182-0000011, 94182-0000021, 94182-0000031, 94182-0000041, 94182-0000061, 94182-0000071, 94182-0000081	94182-0000063, 94182-0000073, 94182-0000083
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная	зависимая, пневматическая, с первой или второй подъемной осью или без нее	зависимая, пневматическая, со второй осью с саморегулирующимися механизмами рулевого управления, со второй подъемной осью или без нее

Тормозные системы		
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес всех осей с механическим тросовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	тормозные механизмы колес всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– тормозные камеры (маркировка)	тип 24: 05.444.15.01.2 или 423 106 900 0; тип 30: 19-3519310-02, или 05.444.16.01.2, или 423 107 900 0; тип 24/24: 925 431 100 0; тип 24/30: 05.444.20.01.1 или 925 376 100 0; тип 30/30: 05.444.21.01.1, или 925 377 100 0, или 925 377 105 0	

Шины для мод.:	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
94182-0000040, 94182-0000041, 94182-0000030, 94182-0000031, 94182-0000080, 94182-0000081, 94182-0000083	7.5 R15	135/133	G	350...360
	8.25 R15	143/141	G	380...385
	205/65 R17.5	129/127	J	330...335
	215/75 R17.5	135/133	J	355...360
	235/75 R17.5	143/141 (132/130)	J (M)	360...380
	245/70 R17.5	143/141 (146)	J (F)	360...380
	265/70 R19.5	143/141	J	395...405
	285/70 R19.5	144/142 (150)	M (J)	405...415
	385/55 R19.5	156	J	420…425
	425/55 R19.5	160	J	450…455
	445/45 R19.5	160	J	410…420
94182-0000010, 94182-0000011, 94182-0000070, 94182-0000071, 94182-0000073	7.5 R15	135/133	G	350...360
	8.25 R15	143/141	G	380...385
	215/75 R17.5	135/133	J	355...360
	235/75 R17.5	143/141	J	360...380
	245/70 R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	360...380
	265/70 R19.5	143/141	J	395...405
	285/70 R19.5	150/148 (144/142)	J (M)	405...415
94182-0000020, 94182-0000021, 94182-0000060, 94182-0000061, 94182-0000063	8.25 R15	143/141	G	380...385
	235/75 R17.5	143/141	J	360...380
	245/70 R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	360...380
	265/70 R19.5	143/141	J	395...405
	285/70 R19.5	150/148 (144/142)	J (M)	405...415

SERTAUTO.RU

Оборудование транспортного средства	трапы в передней части рабочей площадки (для 94182-0000011, 94182-0000021, 94182-0000061, 94182-0000063, 94182-0000071, 94182-0000073), противооткатные упоры, трапы, трапы с механизмом подъема трапа пружинного типа или гидравлическим приводом, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, отбойные брусья, передние упоры, дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом, увязочные устройства, подъемник запасного колеса, топливные баки, дополнительные борта на рабочей площадке, каркас тента и тент, деревянный или фанерный настил

Руководитель органа по сертификации подпись **Е.П. Плавельский** инициалы, фамилия

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии * Компетентный административный орган * E22

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения под табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	H	9	4	1	8	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z7H - ООО ПКФ «Политранс», Российская Федерация;

поз. 4 - 9: **94182?** - обозначение модификаций транспортного средства:
94182B – для 94182-0000010, 94182-0000011, 94182-0000020, 94182-0000021, 94182-0000030, 94182-0000031, 94182-0000040, 94182-0000041;
94182X – для 94182-0000060, 94182-0000061, 94182-0000063, 94182-0000070, 94182-0000071, 94182-0000073, 94182-0000080, 94182-0000081, 94182-0000083

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации _____ **Е.П. Плавельский**
подпись инициалы, фамилия


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ТСП 94182, модификации 94182-0000010, 94182-0000020, 94182-0000030, 94182-0000040


Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000010, ТСП 94182-0000020, ТСП 94182-0000030, ТСП 94182-0000040






Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом







Вариант исполнения с контейнерными замками, без трапов и стоек




A
Вариант исполнения на одинарной шине



Вариант исполнения с контейнерными замками, уголковыми трапами, без стоек



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, без стоек



L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм	H6, мм	H7, мм
7500...22000	5000...18500	1200...3000	4000...18500	400...1050	400...1550	400...2600	1100...4000	750...4000	1100...3900	1100...3100	400...4000

K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480	2800...4500	2560...4200

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.


0060154


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ТСП 94182, модификации 94182-0000011, 94182-0000021


Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000011, ТСП 94182-0000021





Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, с первой подъемной осью







Вариант исполнения с контейнерными замками, со второй подъемной осью, без трапов и стоек




A
Вариант исполнения на одинарной шине



Вариант исполнения с уголковыми трапами, контейнерными замками, без стоек



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, с отстегивающейся передней частью (гусаком) и передним заездом, без стоек



L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм	H6, мм	H7, мм
7500...22000	5000...18500	1200...3000	4000...18500	400...1050	400...1550	400...2600	1100...4000	750...4000	1100...3900	1100...3100	400...4000
K, мм					B, мм					B1, мм	B2, мм
1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470					2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480					2800...4500	2560...4200


SERTAUTO.RU


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ★ КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН ★ E22


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ТСП 94182, модификации 94182-0000031, 94182-0000041

Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000031, ТСП 94182-0000041












Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, с первой подъемной осью




Вариант исполнения с контейнерными замками, со второй подъемной осью, без трапов и стоек




A
Вариант исполнения на одинарной шине



Вариант исполнения с уголковыми трапами, контейнерными замками, без стоек



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, без стоек



L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм	H6, мм	H7, мм
7500...22000	5000...18500	1200...3000	4000...18500	400...1050	400...1550	400...2600	1100...4000	750...4000	1100...3900	1100...3100	400...4000
K, мм					B, мм					B1, мм	B2, мм
1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470					2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480					2800...4500	2560...4200

SERTAUTO.RU


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ★ КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТСП 94182, модификации 94182-0000060, 94182-0000070, 94182-0000080


Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000060, ТСП 94182-0000070, ТСП 94182-0000080









Раздвинутое положение




Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом




A
Вариант исполнения на одинарной шине




Вариант исполнения с контейнерными замками, без трапов и стоек



Вариант исполнения с уголковыми трапами



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, без стоек и уширитслей



L, мм	(L), мм	L1, мм	(L1), мм	L2, мм	C, мм	(C), мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм
9500...21500	10000...33500	6500...18000	7000...30000	1200...3000	5750...17500	6250...29500	400...1100	400...1550	400...2600	1100...4000	800...4000	1100...3900

H6, мм	H7, мм	K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
1100...3100	400...4000	1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480	2800...4500	2560...4200


SERTAUTO.RU


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ★ КОМИТЕТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ТСП 94182, модификации 94182-0000061, 94182-0000071

Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000061, ТСП 94182-0000071






Раздвинутое положение




Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, с первой подъемной осью




Вариант исполнения с контейнерными замками, со второй подъемной осью, без трапов и стоек




Вариант исполнения с уголковыми трапами




Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, с отстегивающейся передней частью (гусаком) и передним заездом, без стоек





A
Вариант исполнения на одинарной шине



L, мм	(L), мм	L1, мм	(L1), мм	L2, мм	C, мм	(C), мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм
9530...21500	10000...33500	6500...18000	7000...30000	1200...3000	5750...17500	6250...29500	400...1100	400...1550	400...2600	1100...4000	800...4000	1100...3900

H6, мм	H7, мм	K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
1100...3100	400...4000	1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480	2800...4500	2560...4200

SERTAUTO.RU


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ★ КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22


Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-08-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТСП 94182, модификации 94182-0000063, 94182-0000073


Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000063, ТСП 94182-0000073








Раздвинутое положение




Вариант исполнения с каркасом, лентой, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, со второй подъемной осью



А
Вариант исполнения на одинарной шине




Вариант исполнения с контейнерными замками, без трапов и стоек



Вариант исполнения с угловыми трапами



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, с отстегивающейся передней частью (гусаком) и передним заездом, без стоек



L, мм	(L), мм	L1, мм	(L1), мм	L2, мм	C, мм	(C), мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм
9500...21500	10000...33500	6500...18000	7000...30000	1200...3000	5750...17500	6250...29500	400...1100	400...1550	400...2600	1100...4000	800...4000	1100...3900

H6, мм	H7, мм	K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
1100...3100	400...4000	1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480	2800...4500	2560...4200


SERTAUTO.RU


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТСП 94182, модификация 94182-0000081


Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000081








Раздвинутое положение




Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, с первой подъемной осью



A
Вариант исполнения на одинарной шине




Вариант исполнения с контейнерными замками, со второй подъемной осью, без трапов и стоек



Вариант исполнения с уголковыми трапами



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, без стоек и уширитслей



L, мм	(L), мм	L1, мм	(L1), мм	L2, мм	C, мм	(C), мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм
9500...21500	10000...33500	6500...18000	7000...30000	1200...3000	5750...17500	6250...29500	400...1100	400...1550	400...2600	1100...4000	800...4000	1100...3900

H6, мм	H7, мм	K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
1100...3100	400...4000	1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480	2800...4500	2560...4200

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.


SERTAUTO.RU

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ * КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН * E22


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТСП 94182, модификация 94182-0000083


Полуприцепы и полуприцепы-тяжеловозы ТСП 94182-0000083








Раздвинутое положение




Вариант исполнения с каркасом, тентом, дополнительными бортами на рабочей площадке, трапами с гидравлическим приводом, со второй подъемной осью



A
Вариант исполнения на одинарной шине




Вариант исполнения с контейнерными замками, без трапов и стоек



Вариант исполнения с уголковыми трапами



Вариант исполнения с пониженной грузовой платформой, без стоек и уширителей



L, мм	(L), мм	L1, мм	(L1), мм	L2, мм	C, мм	(C), мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм
9500...21500	10000...33500	6500...18000	7000...30000	1200...3000	5750...17500	6250...29500	400...1100	400...1550	400...2600	1100...4000	800...4000	1100...3900

H6, мм	H7, мм	K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
1100...3100	400...4000	1830, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2460, 2470	2550, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480	2800...4500	2560...4200

SERTAUTO.RU

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ★ КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22