

E-RU.MT21.A.00134

08 августа 2012

-

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)

Россия, 129281, г. Москва, ул. Менжинского, 40, ОГРН 1117746249940

№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.

тел./факс (495) 471-07-00, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АС-16МС
ТИП	63371S
ШАССИ	Mercedes-Benz Actros 2541L
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы» (ООО «АвтоСистемы») 105064, г. Москва, переулок Фурманский, д. 10, стр. 1, Россий- ская Федерация, ОГРН 1077763462336, тел.: (495) 662-80-09
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы» (ООО «АвтоСистемы») 105064, г. Москва, переулок Фурманский, д. 10, стр. 1, Россий- ская Федерация, ОГРН 1077763462336, тел.: (495) 662-80-09
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	105064, г. Москва, переулок Фурманский, д. 10, стр. 1, Россий- ская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт. с номерами VIN с X8963371S?0DY5001 по X8963371S?0DY5100**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства предназначены для перевозки специализированных сменных кузовов с грузами различного назначения

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00134 от 08 августа 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT21.A.00134

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 2 / средней оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	специальный надрамник, загрузочно-разгрузочное устройство за кабиной
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, одно, двух или трехместная, с одним или двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
– длина	10115
– ширина	2550
– высота	3680
База, мм	5100+1350
Колея передних / задних колес, мм	2010/1800
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10870
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	25000
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
– на переднюю ось	7100
– на заднюю тележку	17900
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	19000
Максимальная масса автопоезда, кг	44000 (технически допустимая), 40000 (разрешенная)
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz OM501LAIII/17 541.944, 541.945 четырёхтактный дизель с турбонаддувом 6, V-образное
- количество и расположение цилиндров	
- рабочий объем, см ³	11946
- степень сжатия	17,75 ±0,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	300 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1080)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива
Система впрыскивания топлива (тип, маркировка)	Mercedes-Benz / Temic
Блок управления (маркировка)	OM501LA.III/17-00
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 P 1120, DLLA 150 P 1163, DSLA 153 P 1710 или Delphi HBX 6965443 (4443), L 126 PBB
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	3K Warner K31-501-1 или Schwitzer, S400 S-016

E-RU.MT21.A.00134

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

Mercedes-Benz или Mann&Hummel или Knecht
A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 018 094 21 02, A 018 094 22 02,
A 018 094 29 02, A 018 094 40 02, A 018 094 78 02, A 018 094 76 02,
A 018 094 77 02, A018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 70 02,
A 017 094 53 02, A 018 094 23 02, A 018 094 24 02
с бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Mercedes-Benz, один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (маркировка)

A 942 490 10 01, A 942 490 11 01, A 942 490 13 01, A 942 490 14 01,
A 942 490 15 01, A 948 490 01 01, A 942 490 21 01, A 942 490 16 01,
A 942 490 26 01, A 948 490 00 01, A 948 490 10 01, A 948 490 02 01,
A 948 490 09 01, A 948 490 03 01, A 948 490 06 01, A 948 490 07
01, A 948 490 08 01, A 948 490 04 01, A 948 490 05 01

Трансмиссия (тип)

Механическая (по заказу автоматизированная "Telligent")

Сцепление (марка, тип)

Mercedes-Benz, фрикционное, сухое одно или двухдисковое (по заказу – гидротрансформатор-сцепление WSK 400)

Коробка передач (марка, тип)

Mercedes-Benz, механическая, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением

G240-16, G241-16, G280-16, G211-16

для коробок передач

G240-16, G280-16

G241-16, G211-16

- число передач

вперед – 16, назад – 4

- передаточные числа

I	11,720	17,030
II	9,747	14,186
III	7,916	11,501
IV	6,583	9,580
V	5,291	7,798
VI	4,400	6,496
VII	3,636	5,282
VIII	3,023	4,400
IX	2,664	3,870
X	2,215	3,224
XI	1,799	2,614
XII	1,496	2,177
XIII	1,203	1,722
XIV	1,000	1,476
XV	0,826	1,200
XVI	0,687	1,000
3.X. I	10,656	15,481
3.X. II	8,861	12,897
3.X. III	2,422	3,519
3.X. IV	2,014	2,931

Главная передача (тип, маркировка)

Mercedes-Benz

AL7/56D-7.5, AL7/56 D-9, VL4/50 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5, VL4/55 DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 DC-7.5, VL4/52 DC-7.5, VL5/1 D-9, VL5/20 DC-9, VL5/21 DC-9, VD4/51DCL-7.1, HD7/55 DCGS-13, HD7/56 DGS-13, HD7/055 DCGS-13, HD7/056 DGS-13, HD7/056 DGS-16, HL7/055 DCS-13, HL7/55 DCS-13, HL7/56 DS-13, HL7/056 DS-13, HL6/1 DCS-13, HL6/3 DCS-13, HL8/1 DCS-13, HL7/55 DCS-13, HL7/055 DCS-13, NS4/50 DC-10, NL4/50 DCL-7.5, NR4/50 DCL-7.5, HL7/056 DS-16, HD7/056 DGS-16

E-RU.MT21.A.00134

- передаточное число	3.431, 3.714, 4.143, 4.333, 4.571, 4.833, 5.143, 5.333, 3.077, 2.533, 2.846, 2.733, 2.929, 3.154, 6.000			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на продольных параболических рессорах (по заказу - пневматическая), с телескопическими амортизаторами (по заказу - стабилизатор поперечной устойчивости)			
Задняя (описание)	зависимая, на продольных рессорах или пневмоэлементах, с телескопическими амортизаторами (по заказу – стабилизатор поперечной устойчивости)			
Рулевое управление (описание)				
рулевой механизм (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, LS 8, «винт – шариковая гайка – рейка - сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы – дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления “Telligent”, электронный распределитель тормозных сил (ALB), противобуксовочная система (ASR)			
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный или электрический тормоз-замедлитель			
Шины				
	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	275/70 R22.5	148/145	G	454
	295/60 R22.5	150/147		435
	295/80 R22.5	150,152/147,148		493
	305/70 R22.5	150/148		479
	315/60 R22.5	150,152/147,148		454
	315/70 R22.5	152,154/148,150		479
	315/80 R22.5	154,156/150		503
	11R 22.5	148/145		492
	12R 22.5	150,152/148		506
	13R 22.5	154,156/150		535
	Только задние			
	285/60 R 22.5	148/145	G	427
	305/60 R 22.5	150/147		437
	495/45 R 22.5	169/-	K	471
Оборудование транспортного средства		кондиционер (хладагент R134A)		

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой панели боковины кабины водителя, за проемом правой двери

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На надрамнике разгрузочно-загрузочного устройства, в передней части, с правой стороны по ходу движения

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	3	7	1	S	?	0	D	Y	5	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

- поз. 4 - 9: **63371S** - обозначение типа и модификации транспортного средства;

- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

- поз. 11: **0** – постоянная;

- поз. 12 – 14: **DY5** – код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСистемы»;

- поз. 15 – 17: **???** - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

E-RU.MT21.A.00134

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

63371S

