

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д.19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05154

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	479455
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	IVECO TRAKKER AD380TWH
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 1156
Код VIN	с X8947945580BL5001 по X89479455?0BL5100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТРАК» (ООО «РОСТРАК») Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа самосвального типа с открывающимся задним бортом
Назначение транспортного средства	для перевозки насыпных и навалочных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, короткая, без спальных мест (AD)
Габаритные размеры, мм	
- длина	7680
- ширина	2500
- высота	3249
База, мм	3500 + 1390
Колея передних/задних колес, мм	2040 / 1827

POCC RU.MT22.E05154

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	13000
Полная масса транспортного средства, кг	38000
- на переднюю ось	9000
- на заднюю тележку	29000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor F3BE0681*/F3BEE681* четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	12880
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	280 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (1000 – 1400)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой, с электронной системой управления
Насос-форсунка (марка, тип)	Bosch, PDE31/DLLA 140 P947
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX50W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann&Hummel, 8137427/4485092900; 8137428/4492092100; 8139215/4588092115; 98491884/3124075143; 41007974/3134095100; 41201403/4592092534; 41201590/4592092524; 41214290/4592092544; 813 7427; 813 7428; 813 9215; 9849 1878; 9849 1884; 4100 7974; 4102 1287; 4102 1687; 4120 1403; 4120 1590; 4100 9215; 4102 0335; 4102 0336; 4121 4290; 4122 6559; 4129 1403; 4120 1590; Donaldson 9818 3778
	с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspacher, Iveco
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое

* - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделителя (*), обозначающие версии двигателей с различной настройкой топливной аппаратуры, в том числе для различных параметров мощности.

POCC RU.MT22.E05154

Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151 (181, 221) OD, Ecosplit ZF 16S2220 OD	ZF 12AS 2301 OD, Euro Tronic ZF 16 AS 2630 OD
	механическая, синхронизированная	механическая, с автоматическим переключением, синхронизированная
-число передач	вперед – 16, назад – 2	вперед – 12, назад – 2
-передаточные числа	I - 13.80	12.33
	II - 11.54	9.59
	III - 9.49	7.44
	IV - 7.93	5.78
	V - 6.53	4.57
	VI - 5.46	3.55
	VII - 4.57	2.70
	VIII - 3.82	2.10
	IX - 3.02	1.63
	X - 2.53	1.27
	XI - 2.08	1.00
	XII - 1.74	0.78
	XIII - 1.43	-
	XIV - 1.20	-
	XV - 1.00	-
	XVI - 0.84	-
	3.X. I - 12.92	11.41
	3.X. II - 10.80	8.88
Раздаточная коробка (марка, тип)	TC 1800	
- передаточные числа	высшая – 1, 0; низшая – 1,6	
Главная передача (марка, тип)	Iveco, 453291/2D	Iveco, 452146
- передаточные числа	3.22, 3.79, 4.23, 5.01, 5.56, 6.59	3.51, 4.23, 5.01, 5.56, 6.59
Подвеска:		
- передняя	зависимая, на параболических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	зависимая, балансирная, на параболических листовых рессорах, или пневматическая, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098/8099, рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная (раздельно для передней оси и осей тележки), тормозные механизмы колес передней оси - дисковые или барабанного типа, средней и задней осей – барабанного типа, антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от энергоаккумуляторов	
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	

POCC RU.MT22.E05154

Шины:	марка	размер	индекс несущей способности		категория скорости
			односкатная ошиновка	двухскатная ошиновка	
-	-	275/70 R22.5	152/146	148/143	G/M
-	-	275/80 R22.5	148/146	145/143	G/M
-	-	285/60 R22.5	149/146	146/143	G/L
-	-	295/60 R22.5	149/146	146/143	G/L
-	-	295/80 R22.5	154/146	150/143	G/M
-	-	305/60 R22.5	150/146	147/143	G/L
-	-	305/70 R22.5	154/146	150/143	E/M
-	-	315/60 R22.5	152/146	148/143	G/L
-	-	315/70 R22.5	154/146	150/143	G/M
-	-	315/80 R22.5	156/146	150/143	G/M
-	-	365/85 R20	164/160	-	G/K
-	-	375/90 R22.5	164/158	-	G/K
-	-	385/65 R22.5	160/158	-	G/L
-	-	395/85 R20	168/159	-	F/G
-	-	425/65 R22.5	168/165	-	G/K
-	-	445/65 R22.5	168	-	G/K
-	-	10.00-20	146	143	G/J
-	-	10.00-R20	146/142	143/139	G/K
-	-	11.00-20	149/146	145/143	G/J
-	-	11.00-R20	150/146	146/143	G/L
-	-	11 R22.5	148/146	145/143	G/M
-	-	12.00-20	154/146	149/143	G
-	-	12.00 R20	157/146	153/143	F/L
-	-	12 R22,5	152/146	158/143	G/M
-	-	12.00-20	160	156	G
-	-	12.00-R24	160/156	156/153	G/K
-	-	13 R22,5	156/146	150/143	G/M
-	-	14.00 R20	164/158	160/155	F/K
-	-	14.00-24	168	-	G
-	-	14.5 R20	152/143	-	G/J
-	-	18 R22.5	169/163	-	F/K
Тип привода исполнительных механизмов		гидравлический			

РОСС RU.MT22.E05154

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 479455 в количестве 100 (ста) шт. **с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8947945580BL5001 по X89479455?0BL5100.**

479455

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**Действует с **"03" октября 2008 г.**

РОСС RU.MT22.E05154

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней части надрамника, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части надрамника, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	9	4	5	5	?	0	B	L	5	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 12-14: BL5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «РОСТРАК»;

поз 4-9: Обозначение типа транспортного средства:

«479455»

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

POCC RU.MT22.E05154Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**479455**