

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05488

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5819-0000010-06
Модификации	—
Коммерческое наименование	АЦ-32У
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1972-40
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6651
Код VIN	с X8958190E90AF9001 по X8958190E?0AF9100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество “Первомайскхиммаш” (ОАО “Первомайскхиммаш”) Россия, 393700, Тамбовская обл., пгт. Первомайский, ул. Школьная, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	агрегат цементируочный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом
Габаритные размеры, мм	
- длина	9825
- ширина	2500
- высота	3445
База, мм	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010

POCC RU.MT22.E05488

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15300
Полная масса транспортного средства, кг, не более	15595
- на переднюю ось	5350
- на заднюю тележку	10245
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО "Турботехника", 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405-1109510 или ФВ 721.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02
Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 5,220 II - 2,900 III - 1,520 IV - 1,000 V - 0,664 3.X - 5,220
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	высшее - 1,21 низшее - 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32

POCC RU.MT22.E05488

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3 типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор" или МА3-64229 типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы УралА3, привод механический, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	— 1200х500-508 или 425/85 R21 156 F
Оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

POCC RU.MT22.E05488

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X8958190E90AF9001 по X8958190E?0AF9100.**

5819-0000010-06

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с “06” марта 2009 г.

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме агрегата, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине водителя, в проеме правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	1	9	0	E	?	0	A	F	9	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"58190E" – 5819-0000010-06

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" – постоянна

поз. 12-14: AF9 – код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Первомайскхиммаш"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05488

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

5819-0000010-06

