

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06200

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АЛ-30 (4326) 294659
Модификации	-
Коммерческое наименование	автолестница пожарная
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4326-15
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5415
Код VIN	с X67294659A0000003 по X67294659?0000102
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество “Пожтехника” (ОАО “Пожтехника”) Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	выдвижная лестница и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	автолестница пожарная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	10150
- ширина	2500
- высота	3750
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050

POCC RU.MT22.E06200

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11300			
Полная масса транспортного средства, кг	11600			
- на переднюю ось	5600			
- на заднюю ось	6000			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем, см ³	10850			
- степень сжатия	16,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100-1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 337-71.01 : Bosch, 0 402 648 608			
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 : АЗПИ, 216 или 216А			
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или «Borg Wagner Turbo Systems» S2B/7624TAE/0,76D9			
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ-740.05-1109510, двухступенчатый			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин или ZF&SACHS, MFZ-430 или MF-430, фрикционное, сухое, однодисковое, вытяжного (для MFZ-430) или нажимного (для MF-430) типа; привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO, КАМАЗ-142 или КАМАЗ-152; механическая, с ручным управлением			
	ZF 9S1310TO	КАМАЗ-142	КАМАЗ-152	
	с дополнительной понижающей передачей	—	с делителем	
- число передач	вперед- 9, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	
- передаточные числа	—	—	низшее	высшее
дополнительная понижающая -	9,48	—	—	—
I -	6,58	7,82	7,82	6,38
II -	4,68	4,03	4,03	3,29
III -	3,48	2,50	2,50	2,04
IV -	2,62	1,53	1,53	1,25
V -	1,89	1,00	1,00	0,815
VI -	1,35	—	—	—
VII -	1,00	—	—	—
VIII -	0,75	—	—	—
3.X -	8,97	7,38	7,38	6,02

POCC RU.MT22.E06200

Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
- число передач	2
- передаточные числа	
	высшее - 0,917
	низшее - 1,692
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода
- задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	425/85R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, проблесковый маячок синего цвета
Высота полностью выдвинутой лестницы при угле подъема 75 град., м, не менее	30
Грузоподъемность съемной люльки и лифта (при неприслоненной вершине), кг	160

POCC RU.MT22.E06200

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E06111П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с X67294659A0000003 по X67294659?0000102.

АЛ-30 (4326) 294659

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «08» июня 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06200

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема, рядом с табличкой изготовителя.

3.2 На передней поперечине рамы шасси, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	5	9	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - ОАО "Пожтехника"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"294659" - АЛ-30 (4326) 294659

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06200

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЛ-30 (4326) 294659

