ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21) тел. (495) 917-82-05

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E06389

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	**АФ-4751, АБ-4351, АБ-4151**
Модификации	**АФ-475100, АБ-435100, АБ-415100**
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	**RENAULT MIDLUM 4x2**
Категория транспортного средства	**N_3**
Код ОКП	**45 1115 (для АБ-435100), 45 2110 (для АФ-475100), 45 2330 (для АБ-415100)**
Код VIN	**с X9H4?5100A0000001 по X9H4?5100?0000100**
Экологический класс	**3 (для мод. с дв. DXi7 2?0 EC01); 4 (для мод. с дв. DXi7 2?0 EC06); 5 (для мод. с дв. DXi7 280 EC06B, DXi7 2?0 EUV)**
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1**
Изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»(ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-435100); бортовая платформа с краном-манипулятором (для АБ-415100); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-475100)

РОСС RU.МТ22.Е06389

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-415100); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-415100); для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-475100)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, одно-двух- или трехместная, со спальными местами или без них			
Для модификаций:	**АФ-475100**	**АБ-435100**		**АБ-415100**
Габаритные размеры, мм				
- длина	6090…12500			
- ширина	2550…2600	2500…2550		
- высота	4000			3800
База, мм	3500…6800			
Колея передних / задних колес, мм	1950 / 1840			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6080…9500	5500…8700		6500…10700
Полная масса транспортного средства, кг	16990…18000			
Максимальная масса, приходящаяся:				
- на переднюю ось	6300…7100			
- на заднюю ось	10900…11500			
Допустимая полная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозов	750			
- прицеп с тормозами	25485…27000			
Допустимая полная масса автопоезда, кг	42475…45000			

Двигатель (марка, тип)	**RENAULT/DEUTZ, DXi7**			
	290 EUV	**260 EUV**	**280 EC06B, 280 EC06, 280 EC01**	**240 EC06, 240 EC01**
	четырехтактный дизель, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, $см^3$	7146			
- степень сжатия	18,1±0,3			
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	217 (2300)	195 (2300)	206 (2300)	177 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	1071 (1200…1800)	1010 (1200…1800)	1050 (1200…1700)	920 (1200…1700)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением Common Rail			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PF45			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 PV3			
	198981, 198077		198077, 198757, 198981	
	(Common Rail Injector)			
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS (Schwitzer/KKK), B2G 3367 NRAKB/0,66DK1		BWTS (Schwitzer/KKK), S200G 76H24 AFEGM 0,66DK1, S200	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, EPG 12-0475, EPG 12-0423, EPG 12-0425, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0534, EPG 14-0536, EPG 14-0537, EPG 14-0538			

SERTAUTO.RU

Для двигателей:	**290 EUV**	**260 EUV**	**280 EC06B, 280 EC06, 280 EC01,**	**240 EC06, 240 EC01**
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель			
	с системой нейтрализации отработавших газов (для экологического класса 4 и 5) или без нее (для экологического класса 3)			
	с предварительным катализатором или без него		–	
Глушитель (марка, тип)	RENAULT, 21140043		RENAULT, 5010626700, 7420821578, 7420945097 (с дв. 2?0 EC01); 5010597287, 7420821576, 7420945105, 7421011591 (с дв. 2?0 EC06); 5010626570, 7420950551, 7420950553 (с дв. 2?0 EC06B)	
Нейтрализатор (марка, тип)	COR-TUBI/JM/NGK или BOSCH или SIEMENS VDO, SCR		COR-TUBI, SCR	
Предварительный катализатор (марка, тип)	COR-TUBI/JM/NGK или RENAULT, 7421180891		–	

Трансмиссия	механическая или гидромеханическая					
Сцепление (марка, тип)	Valeo, 395DTR, 362DBE, 395DBE, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ZF					
	6S700TO	6S800TO	6S850OD	6S1000TO, 6S1005TO, ATO1056, ZTO1006	S5-42OD	9S1110TO, 9S1111TO, 9S1112TO, 9S1114TO, 9S1115TO, ZTO1009
	механическая					
- число передач	вперед – 6, назад – 1				вперед – 5, назад – 1	вперед – 9, назад – 1
- передаточные числа:						
I -	6.23	6.58	6.72	6.75	5.72	9.48
II -	3.51	3.60	3.68	3.60	2.94	6.58
III -	2.13	2.13	2.15	2.13	1.61	4.68
IV -	1.40	1.39	1.14	1.39	1.00	3.48
V -	1.00	1.00	1.00	1.00	0.76	2.62
VI -	0.78	0.78	0.79	0.78	–	1.89
VII -	–	–	–	–	–	1.35
VIII -	–	–	–	–	–	1.00
IX -	–	–	–	–	–	0.75
З.Х. -	5.58	6.06	6.03	6.06	5.24	8.97

SERTAUTO.RU

Коробка передач (марка, тип)	ZF		Allison	
	6AS1000TO 6AS1005TO	6AS800TO	LCT2000, S2500, 2500	3000V, 3000VR, 3200V, 3200VR, AL306
	автоматическая			
- число передач	вперед – 6, назад – 1			
- передаточные числа:				
I -	6.75	6.58	3.51	3.49
II -	3.60	3.60	1.91	1.86
III -	2.13	2.13	1.44	1.41
IV -	1.39	1.39	1.00	1.00
V -	1.00	1.00	0.74	0.75
VI -	0.78	0.78	0.64	0.65
З.Х. -	6.06	6.06	5.09	5.03

Главная передача (марка, тип)	Renault/Volvo, центральная одинарная или разнесенная двойная
- передаточное число	3,308…6,308
Подвеска - передняя	на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8090, 8095 или 8098, рулевой механизм типа “винт – шариковая гайка – рейка -сектор”, с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес дисковые; электронно-пневматическая система (EBS)
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E06389

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
- передние	—	205/75R17,5	124	G
	—	215/75R17,5	126	G
	—	225/75R17,5	129	G
	—	235/75R17,5	132	G
	—	245/70R17,5	136	G
	—	265/70R17,5	140	G
	—	9.5R17,5	129	G
	—	10R17,5	134	G
	—	245/70R19,5	136	G
	—	265/70R19,5	140	G
	—	285/70R19,5	145	G
	—	305/70R19,5	148	G
	—	9.00R20	140	G
	—	10.00R20	146	G
	—	255/70R22,5	140	G
	—	275/70R22,5	148	G
	—	275/80R22,5	148	G
	—	295/60R22,5	150	G
	—	295/80R22,5	152	G
	—	305/70R22,5	152	G
	—	315/70R22,5	152	G
	—	315/60R22,5	152	G
	—	11R22,5	148	G
- задние	—	205/75R17,5	124/122	G
	—	215/75R17,5	126/124	G
	—	225/75R17,5	129/127	G
	—	235/75R17,5	132/130	G
	—	245/70R17,5	136/134	G
	—	265/70R17,5	140/138	G
	—	9.5R17,5	129/127	G
	—	10R17,5	134/132	G
	—	245/70R19,5	136/134	G
	—	265/70R19,5	140/138	G
	—	285/70R19,5	145/143	G
	—	305/70R19,5	148/145	G
	—	445/65R19,5	165	G
	—	9.00R20	140/137	G
	—	10.00R20	146/143	G
	—	255/70R22,5	140/137	G
	—	275/70R22,5	148/145	G
	—	275/80R22,5	148/145	G
	—	295/60R22,5	150/147	G
	—	295/80R22,5	152/148	G
	—	305/70R22,5	152/148	G
	—	315/70R22,5	152/148	G
	—	315/60R22,5	152/148	G
	—	11R22,5	148/145	G

SERTAVTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е06389

Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-435100); внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень фиксирующие элементы для удержания, груза (для АФ-475100)

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом Сообщений об официальном утверждении Е2 24R03-06079, Е2 49RI-04 06061, Е2 24R03-08105, Е2 49RIII-05 08155 и сертификатов соответствия № C-FR.MT25.B.00560, № C-FR.MT25.B.00561 со сроками действия с 18.10.2007 г. по 18.10.2011 г., подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H4?5100A0000001 по X9H4?5100?0000100**.

SERTAUTO.RU

АФ-4751, АБ-4351, АБ-4151

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф **А.В. Зажигалкин**

Действует с **«17» сентября 2010 г.**

17 сентября 2010

РОСС RU.МТ22.Е06389

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	5	1	0	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение модификации транспортного средства:
«475100» - АФ-475100,
«435100» - АБ-435100,
«415100» - АБ-415100

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E06389

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АФ-475100



Вариант с грузоподъемным бортом



***) – колея передних/ задних колес**

Варианты с холодильной установкой



SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е06389

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АБ-435100



АБ-415100



***) – колея передних/ задних колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е06389

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АБ-435100 (вариант с тентом и воротами)



АБ-435100 (вариант с тентом, воротами и грузоподъемным бортом)



***) – колея передних/ задних колес**

©ERTAUTO.RU