

TC RU E-RU.АЯ04.00183

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее, продольное	
Исполнение грузочного пространства	седельно-сцепное устройство	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него, со спойлером или без него	
Габаритные размеры, мм		
- длина	7010	
- ширина	2490	
- высота	3210...3625 (без спойлера) 3800...3905 (со спойлером)	
База, мм	3300 +1350	
Колея передних / задних колес, мм	2060 или 2080/ 1825 или 1845	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8580...9540	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26800	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	6500	
- на вторую ось	12600	
- на третью ось	12600	
Максимальная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозной системы	—	
- прицеп с тормозной системой	35345	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	НМС, D6CC	НМС, D6HA
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
- степень сжатия	12344	9960
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	17.2	
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	302 (1900), 279 (1900)	279 (1900)
Топливо	1844 (1200), 1569 (1200)	1695 (1200)
	дизельное	

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателями:		HMC, D6CC	HMC, D6HA
Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)		Denso, 39100-82003, 39100-82000	Denso, 39100-82003, 39120-82003, 39120-82013
ТНВД (тип, маркировка)		—	
Форсунки (тип, маркировка)		Delphi, 33800-84820, 33800-84800	Delphi, 33800-82000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Keyyang precision/Mitsubishi Heavy Industries LTD, 49134-02201, 49134-02211 HMC, 28200-84800, 28200-84810, 28200-8200, 28200-82100, 28200-82200, 28200-82300	Keyyang precision/Mitsubishi Heavy Industries LTD, 49187-02900 HMC, 28200-82200
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		HMC, 28130-7C000, 28130-7S000	HMC, 28130-7C000
Глушители шума впуска (маркировка)		LEEHAN, 28100-7S100	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		Sejong Industrial Co., Ltd. 28900-52010	
Глушители (маркировка)		HMC, 28650-7P120, 28650-7P150	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Valeo Pyeong Hwa, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		DYMOS, H160S6	ZF, ZF16S1830T0
число передач и передаточные числа		вперед – 6, назад - 1	вперед – 16, назад - 2
			нижний ряд верхний ряд
I –		7.213	13.800 11.540
II –		4.178	9.490 7.930
III –		2.587	6.530 5.460
IV –		1.621	4.570 3.820
V –		1.000	3.020 2.530
VI –		0.702	2.080 1.740
VII –		-	1.430 1.200
VIII –		-	1.000 0.840
З.Х. –		7.081	12.920 10.800
Главная передача (тип)		DYMOS, гипоидная	
-передаточное число		4.875 или 5.143 или 5.571	3.909
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
-рулевой механизм (тип)		«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы Рабочая (описание) Запасная (описание) Стояночная (описание) Вспомогательная (износостойкая) (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям: I контур – первая ось, II контур – задняя тележка, с антиблокировочной системой и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес – барабанные каждый из контуров рабочей тормозной системы привод от энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес моторный тормоз-замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12R22.5-16PR	152/148	L, K
	295/80R22.5	152/148	M
Оборудование транспортного средства	по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, климат-контроль, кондиционер (хладагент R134A), электрические стеклоподъемники, противобуксовочная система, система дистанционного управления замками дверей, наружные зеркала с подогревом и электроприводом, подогрев водительского сиденья, розетка на 12 V		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)