ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА			
для транспортных средств:	233940	253900	233944
Количество осей / колес	3 / 6 + 1 запасное или 3 / 12 + 1 запасное		
Исполнение загрузочного пространства	рама со стойками	самосвальный кузов с задней и/или боковой разгрузкой	бортовая платформа с тентом или без него
Назначение	перевозка леса в сортиментах	перевозка грунта и нерудных сыпучих материалов (гравий, щебень)	перевозка различных грузов
Габаритные размеры, мм:			
– длина	8000…12000		
– ширина	2500…2550		
– высота	3000…4000	2100…3000	2100…4000
База, мм	3060…5100 / 1400		
Колея передних / задних колес, мм	2050…2200 / 2050…2200 – для односкатной ошиновкой 1700…1850 / 1700…1850 – для двускатной ошиновкой		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500…9000	7500…10000	7500…9000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000…36000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	6000…12000		
– на вторую ось	6000…12000		
– на третью ось	6000…12000		

Подвеска	
Передняя (описание)	BPW, зависимая, на многолистовых рессорах
Задняя (описание)	BPW, зависимая, балансирная, на многолистовых рессорах на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах

Рулевое управление (описание)	независимое, BPW DK90-13, двухрядный поворотный круг

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухконтурной схеме, антиблокировочная система (ABS), конфигурация 4S/3M, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах
Стояночная (описание)	привод от объединенных с тормозными камерами пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/45 R22,5	154	L
	385/55 R22,5	158	J/L
	385/55 R22,5	160	J/L
	385/65 R22,5	160/158	K/L
	315/70 R22,5	152/148, 154/150	L/K
	315/80 R22,5	156/150	L
	295/80 R22,5	152/148	M
	385/85 R20	164/160	G/K

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	390/95 R20	147, 156	J
	13 R22,5	156/146	G/M
	12.00 R20	157/148	F/L
	14.00 R20	164/158	F/K
	14.00 R20	160/155	F/K
	12.00 R20	160/156	G/K
	12.00 R20	156/153	G/K
	355/50 R22,5	154/152	K/L
	500/70-20	156	F
	16.00 R20	173	G

Оборудование транспортного средства	держатель запасного колеса, противооткатные упоры; тент (для 233944)

Руководитель органа по сертификации _____ **С.А. Костяев**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU