

TC RU E-RU.MP03.01040

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	специализированная бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них
Назначение	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	7200...8920
- ширина	2490...2550
- высота	2615...4000
База, мм	4100 или 4700
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1907
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5395...6055
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11900...11990
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4350...4360 / 7550...7630
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	19900...19990
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена
- прицеп без тормозной системы, кг	
- прицеп с тормозной системой, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250; четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700
- степень сжатия	17,3±0,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	178 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard OptiAir 1100 series (711091N) или Cummins Filtration AH193344V или Mann Hummel 45 700 92 941
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	4378042 (A051E058)

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	MF-395; сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S1000TO; с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I	6,75
II	3,60
III	2,12
IV	1,39
V	1,00
VI	0,78
3.X.	6,06
Главная передача (тип)	гипоидная
- передаточное число	3,90 или 4,22
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с дополнительными малолистовыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю и заднюю оси, с АБС, тормозные механизмы колес дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- обозначение размера	245/70R19,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134
- обозначение категории скорости	M
Оборудование транспортного средства	- оборудование шасси: кондиционер (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости