

TC RU E-RU.MT02.00932

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	77123-0000010-00 - бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него, 77123-0000010-01 - фургон с боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, 77123-0000010-02 - изотермический фургон с боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, 77123-0000010-03 - фургон-рефрижератор с боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, 77123-0000010-04 - бортовая платформа с КМУ
Назначение	перевозка продуктов питания (77123-0000010-02), в том числе скоропортящихся (77123-0000010-03); перевозка грузов с возможностью самопогрузки и саморазгрузки (77123-0000010-04)
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед

Для модификаций:	77123-0000010-00	77123-0000010-01, 77123-0000010-02, 77123-0000010-03	77123-0000010-04
Габаритные размеры, мм			
– длина	6040...8500 / (6240...8700) ¹		6040...8500
– ширина	2300		
– высота	2405...3300	3300	2600
База, мм	3300...4700		
Колея передних / задних колес, мм	1634 / 1590		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3800...4600	4100...4900	4600...5200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2900 5100		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

¹ - габаритная длина при установке грузоподъемного борта

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP4.1Q140E50, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4087
– степень сжатия	17,5
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	95,5 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	450 (1200...1800)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CRP40-Y
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI40-Y
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HUNAN TYEN MACHINERY Co., Ltd., GT22
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CLARCOR, 1109010-D539E/D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
Глушитель (маркировка)	WEICHAI, WPSCR-002
<hr/>	
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	YIDONG, Ф350, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	WANLIYANG, WLY6TS55, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I –	6,158
II –	3,826
III –	2,224
IV –	1,361
V –	1,000
VI –	0,768
З.Х. –	5,708
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	4,875
<hr/>	
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<hr/>	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с антиблокировочной системой
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз–замедлитель

Шины

Обозначение размера	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	Обозначение категории скорости
215/75 R17.5	127 / 124	M
235/75 R17.5	132 / 130	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, кондиционер, холодильное оборудование (для 77123-0000010-03); по заказу: грузоподъемный борт
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия