

ТС RU E-RU.MP03.01020

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	862702-?1	862702-?2
Количество осей / колес	2 / 4 + 1 запасное	2 / 8 + 1 запасное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного сечения, с теплоизоляцией или без нее, объемом 15...35 м³ (для модификаций 862702-A?, 862702-E?); цистерна чемоданообразного сечения, объемом 15...35 м³ (для модификаций 862702-G?, 862702-J?); цистерна круглого сечения, с теплоизоляцией или без нее, объемом 15...35 м³, (для модификаций 862702-B?, 862702-F?), по заказу: напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для модификаций 862702-F?); цистерна круглого сечения, объемом 15...35 м³ (для модификаций 862702-H?); цистерна чемоданообразного сечения, с теплоизоляцией или без нее, объемом 15...35 м³, с узлом выдачи топлива (для модификаций 862702-C?); цистерна круглого сечения, с теплоизоляцией или без нее, объемом 15...35 м³, с узлом выдачи топлива (для модификаций 862702-D?); цистерна круглого сечения объемом 15...25 м³ (для модификаций 862702-K?); платформа с откидными или съемными боковыми и задним бортами, (для модификаций 862702-L?); сортиментовозная площадка со стойками (кониками) (для модификаций 862702-M?); площадка с контейнерными замками (для модификаций 862702-N?); фургон закрытого типа с оборудованием или без него, с задними распашными двустворчатыми дверями и (или) боковой двустворчатой дверью (для модификаций 862702-P?); самосвальная платформа (для модификаций 862702-R?); площадка с трапами (аппарелями) (для модификаций 862702-S?)	
Назначение	транспортирование светлых нефтепродуктов (для модификаций 862702-A?, 862702-B?); транспортирование светлых нефтепродуктов и заправка ими техники (для модификаций 862702-C?, 862702-D?); транспортирование нефти, нефтесодержащих жидкостей и продуктов переработки нефти (для модификаций 862702-E?); транспортирование нефти, нефтесодержащих жидкостей и продуктов переработки нефти, по заказу: сбор разлитой нефти, газового конденсата, различных нефтепродуктов и доставка их к месту утилизации (для модификаций 862702-F?); транспортирование технической воды, соленых и глинистых растворов, пищевых жидкостей (для модификаций 862702-G?, 862702-H?); транспортирование метанола (для модификаций 862702-J?); бестарная перевозка цемента и других пылевидных и порошкообразных материалов (для модификаций 862702-K?); перевозка различных грузов (для модификаций 862702-L?); транспортирование леса в сортиментах (для модификаций 862702-M?); перевозка контейнеров различного типа, а также контейнеров-цистерн, в том числе с опасными грузами (для модификаций 862702-N?); перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных и профилактических работ (для модификаций 862702-P?); перевозка различных сыпучих грузов (для модификаций 862702-R?); перевозка различной техники, в том числе специальной строительно-дорожной, или различных крупногабаритных неделимых грузов (для модификаций 862702-S?)	

Приложение № 1

для модификаций	862702-N?	862702-L?	862702-M?	862702-S?	862702-P?
Габаритные размеры, мм					
- длина	7000...15000				
- ширина	2550				
- высота	4000	2200...4000	3700...4000	4000	
- высота погрузочная	1200...1500*	—	—	—	—
- высота максимальная допустимая	4000*	—	—	—	—
База, мм	4000...9000 + 1320...2000				
Колея колес, мм	1800...2150 / 1600...1900**				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...15000	5500...15000	4500...14000	6000...14000	7000...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...63000	20500...63000	24000...63000	28000...63000	14502...30000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	8150...18000 / 8150...18000	6250...18000 / 6250...18000	8000...18000 / 8000...18000	9000...18000 / 9000...18000	5001...9000 / 5001...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7553,7...26487	7848...26487	7848...26487	9810...26487	4414,5...11772
для модификаций	862702-A?, 862702-B?, 862702-C?, 862702-D?, 862702-J?		862702-E?, 862702-F?, 862702-G?, 862702-H?, 862702-K?		862702-R?
Габаритные размеры, мм					
- длина	7000...15000				
- ширина	2550				
- высота	3500...4000			3000...3500	
База, мм	4000...9000 + 1320...2000				
Колея колес, мм	1800...2150 / 1600...1900**				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...13500		5000...13500		7000...12000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19000...43600		22000...48500		25000...40500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	7000...14050 / 7000...14050		7000...15750 / 7000...15750		7500...12500 / 7500...12500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	4905...15205,5		7848...16677		9810...15205,5

*для исполнения с контейнерными замками.

**односкатных / двускатных.

Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая
Тормозные системы	пневматическая, двухпроводная, с АБС, с системой контроля устойчивости или без нее, тормозные механизмы всех колес барабанные
Рабочая (описание)	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	14.00R20	164/160	J
	16.00R20	170	G
	245/70R17,5	143/141	J
	385/65R22,5	162	K
	445/65R22,5	168	G
Оборудование транспортного средства	- бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, (в исполнении для перевозки опасных грузов); - по заказу: устройства увязки (для 862702-M?); - по заказу: вакуумный насос, напорно-всасывающие рукава (для 862702-F?); - по заказу: дополнительное запасное колесо, противооткатные упоры		

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия