ТС RU E-RU.АЖ04.00393

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	5 / 20 (для всех, кроме 993951-F547); 5 / 40 (для 993951-F547**)**
Исполнение загрузочного пространства	платформа с уширителями или без них, со скосом под трапы или без скоса, с трапами либо аппарелями или без них, с заездом на гусек или без заезда, с бортами или без них, со стойками или без них, с каркасом и тентом или без него, с фитингами или без них: раздвижная или нераздвижная по длине прямой или ломаной конструкции (для 993951-0???), раздвижная или нераздвижная по длине и/или раздвижная или нераздвижная по ширине прямой или ломаной конструкции с передним заездом (для 993951-F???)
Назначение	для транспортировки: - техники, машин и оборудования; тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов массой 20т и более; - контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX массой 20т и более (в варианте с фитингами)

для модификаций	993951-0?2?	993951-F?2?	993951-F547
Габаритные размеры, мм			
- длина	9000…36000	14000…28000	14000…28000
- ширина	2400…3600 (2600…4100)*		
- высота	4000**		
для контейнеровоза:			
- высота погрузочная	300…1400	300…1100	
- высота максимальная допустимая	4000		
База, мм	4000…30000+ 1310…5000+ 1310…5000+ 1310…5000+ 1310...5000	3500…23000+ 1310…20000+ 1310…18000+ 1310…2510+ 1310…2510	3300…22000+ 1310…20000+ 1310…18000+ 1310…2510+ 1310…2510
Колея колес, мм	1750...2550	1100…2550	1500…3100

* по уширителям, ** максимальная

для модификаций	993951-0?2?	993951-F?2?	993951-F547
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000…28000	9000…28000	17500...34000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	40000...47999 (993951-0?20) 48000…57599 (993951-0?21) 57600…69119 (993951-0?22) 69120…82939 (993951-0?23) 82940…97000 (993951-0?24)	425000...47999 (993951-F?20) 48000…57599 (993951-F?21) 57600…69119 (993951-F?22) 69120…82939 (993951-F?23) 82940…99499 (993951-F?24) 99500…106000 (993951-F?25)	130000...156000 (993951-F547)
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6000…14000 / 6000…14000 / 6000…14000 / 6000…14000 / 6000…14000	6500…14000 / 6500…14000 / 6500…14000 / 6500…14000 / 6500…14000	20000…24000 / 20000…24000 / 20000…24000 / 20000…24000 / 20000…24000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10000…27000	10000…36000	30000...36000

SERTAUTO.RU

Приложение № **1**

Подвеска (описание)	пневматическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее, первая и/или пятая или первая и вторая или первая и вторая и пятая оси могут быть подъемными; или гидравлическая с системой подъема-опускания платформы или без нее, первая и/или пятая или первая и вторая или первая и вторая и пятая оси могут быть подъемными
Рулевое управление (описание)	саморегулирующееся рулевое управление с самоустанавливающимися колесами пятой оси или пятой и четвертой осей или первой и пятой осей или первой и четвертой и пятой осей; или сочлененное рулевое управление (частично или все оси); или независимое рулевое управление (частично или все оси)
- рулевой механизм (тип)	отсутствует
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	механическая, с ручным приводом или от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или второй и третьей или первой и второй и третей или всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8,25R15	143/141	G
	205/65R17,5	129/127	M, J, K
	215/75R17,5	135/133	J, K
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	265/70R19,5	143/141	J
	10.00R20	146/143	K
	12.00R20	154/149	J
	14.00R20	164/160	J, G
	16.00R20	173	G
	395/85R20	168	G
	500/70-20 (1200x500-508)	156	F
	425/85R21	156	G
	315/80R22,5	156/150	L
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5	160	K
	445/65R22,5	169	K

Оборудование транспортного средства	по заказу: гидравлический или ручной механизм подъема и опускания трапов, или аппарели, или приставные трапы, упоры от смещения груза, борта, тент, лебедки, стойки, силовая гидравлическая установка, фитинги, раздвижной стол, опорные устройства, инструментальные ящики, противооткатные упоры, запасные колеса, проблесковые маячки автожелтого цвета (от 1 до 8 шт.), топливный бак; знак ограничения скорости 25 км/ч (для транспортных средств с нагрузкой на ось более 20000 кг)

Руководитель органа по сертификации _____ **В. С. Солнцев**

(подпись) (инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU