

## ТС RU E-RU.НА96.00008

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/8 или 2/16; 1 или 2 запасных колеса
Исполнение загрузочного пространства	<p>9872-0000010-01, 9872-0000010-02, 9872-0000010-03, 9872-0000010-04, 9872-0000010-05, 9872-0000010-06, 9872-0000010-07 – сварная рама с кониками и передним ограждением, с погрузчиком леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятором) или без него;</p> <p>9872-0000020-01, 9872-0000020-02, 9872-0000020-03, 9872-0000020-04, 9872-0000020-05, 9872-0000020-06, 9872-0000020-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, оборудованная порами с фиксаторами;</p> <p>9872-0000030-01, 9872-0000030-02, 9872-0000030-03, 9872-0000030-04, 9872-0000030-05, 9872-0000030-06, 9872-0000030-07 – несущая цельная или раздвижная рама с контейнерными замками, с настилом или без него;</p> <p>9872-0000040-01, 9872-0000040-02, 9872-0000040-03, 9872-0000040-04, 9872-0000040-05, 9872-0000040-06, 9872-0000040-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с механизмом отстегивания гусака или без него, с настилом или без него, с бортами на гусачной части и/или рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвигаемыми стойками или без них, с каркасом тента и тентом на рабочей площадке или без них, с каркасом тента и тентом на гусачной части или без него, с краноманипуляторной установкой или без нее;</p> <p>9872-0000050-01, 9872-0000050-02, 9872-0000050-03, 9872-0000050-04, 9872-0000050-05, 9872-0000050-06, 9872-0000050-07, 9872-0000060-01, 9872-0000060-02, 9872-0000060-03, 9872-0000060-04, 9872-0000060-05, 9872-0000060-06, 9872-0000060-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с бортами на гусачной части и/или рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвигаемыми стойками или без них, с каркасом тента и тентом на рабочей площадке или без них, с каркасом тента и тентом на гусачной части или без него, с трапами или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, со съемной фермой или без нее;</p> <p>9872-0000070-01, 9872-0000070-02, 9872-0000070-03, 9872-0000070-04, 9872-0000070-05, 9872-0000070-06, 9872-0000070-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с бортами или без них, с контейнерными замками или без них, со стойками или без них, с выдвигаемыми стойками или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее;</p> <p>9872-0000080-01, 9872-0000080-02, 9872-0000080-03, 9872-0000080-04, 9872-0000080-05, 9872-0000080-06, 9872-0000080-07 – металлическая платформа с фермой кассетного или шатрового типа, с уширителями или без них;</p> <p>9872-0000090-01, 9872-0000090-02, 9872-0000090-03, 9872-0000090-04, 9872-0000090-05, 9872-0000090-06, 9872-0000090-07 – самосвальная кузов с задней или боковой разгрузкой</p>

## Приложение № 1

Назначение	9872-0000010-01, 9872-0000010-02, 9872-0000010-03, 9872-0000010-04, 9872-0000010-05, 9872-0000010-06, 9872-0000010-07 – перевозка сортифта; 9872-0000020-01, 9872-0000020-02, 9872-0000020-03, 9872-0000020-04, 9872-0000020-05, 9872-0000020-06, 9872-0000020-07 – перевозка балок; 9872-0000030-01, 9872-0000030-02, 9872-0000030-03, 9872-0000030-04, 9872-0000030-05, 9872-0000030-06, 9872-0000030-07 – перевозка контейнеров различного типа; 9872-0000040-01, 9872-0000040-02, 9872-0000040-03, 9872-0000040-04, 9872-0000040-05, 9872-0000040-06, 9872-0000040-07 – перевозка различных грузов, в том числе крупногабаритных неделимых, с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа 9872-0000050-01, 9872-0000050-02, 9872-0000050-03, 9872-0000050-04, 9872-0000050-05, 9872-0000050-06, 9872-0000050-07, 9872-0000060-01, 9872-0000060-02, 9872-0000060-03, 9872-0000060-04, 9872-0000060-05, 9872-0000060-06, 9872-0000060-07 – перевозка различных грузов, в том числе крупногабаритных неделимых, с установленными контейнерными замками – перевозка контейнеров различного типа, с установленной фермой – перевозка железобетонных панелей; 9872-0000070-01, 9872-0000070-02, 9872-0000070-03, 9872-0000070-04, 9872-0000070-05, 9872-0000070-06, 9872-0000070-07 – перевозка различных грузов; 9872-0000080-01, 9872-0000080-02, 9872-0000080-03, 9872-0000080-04, 9872-0000080-05, 9872-0000080-06, 9872-0000080-07 – перевозка железобетонных панелей; 9872-0000090-01, 9872-0000090-02, 9872-0000090-03, 9872-0000090-04, 9872-0000090-05, 9872-0000090-06, 9872-0000090-07 – перевозка сыпучих грузов		
для ТС в мод.:	9872-0000010-01, 9872-0000010-02, 9872-0000010-03, 9872-0000010-04, 9872-0000010-05, 9872-0000010-06, 9872-0000010-07	9872-0000020-01, 9872-0000020-02, 9872-0000020-03, 9872-0000020-04, 9872-0000020-05, 9872-0000020-06, 9872-0000020-07	9872-0000030-01, 9872-0000030-02, 9872-0000030-03, 9872-0000030-04, 9872-0000030-05, 9872-0000030-06, 9872-0000030-07
Габаритные размеры, мм			
- длина	5300...23000		
- длина с раздвинутой рамой	–	10000...39000	
- ширина	2400...4000		2400...3000
- высота	2500...4000	1600...4200	–
- высота погрузочная	–	–	1000...1500
- высота максимальная допустимая	–	–	4000
База, мм	3000...18500+ 1000...4000	3000...18500+ 1000...4000	3000...18500+ 1000...4000
База с раздвинутой рамой, мм	–	5000...35500+ 1000...4000	5000...35500+ 1300...4000
Колея колес, мм	1365...2435 / 1400...3200*		1365...1700 / 1400...1800*
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...12000	5000...22000	4500...13000

\* для ТС с двухскатной/четырёхскатной ошиновкой.

## Приложение № 1

для ТС в мод.:	9872-0000040-01, 9872-0000040-02, 9872-0000040-03, 9872-0000040-04, 9872-0000040-05, 9872-0000040-06, 9872-0000040-07	9872-0000050-01, 9872-0000050-02, 9872-0000050-03, 9872-0000050-04, 9872-0000050-05, 9872-0000050-06, 9872-0000050-07	9872-0000060-01, 9872-0000060-02, 9872-0000060-03, 9872-0000060-04, 9872-0000060-05, 9872-0000060-06, 9872-0000060-07
Габаритные размеры, мм			
- длина	5300...23000		
- длина с раздвинутой рамой	10000...39000		
- ширина	2400...4000		
- ширина с выдвинутыми стойками, уширителями	2800...4400		
- высота	1000...4000	1100...4000	3000...4000
- высота погрузочная	300...850	800...1500	1100...1500
- высота максимальная допустимая	4000		
База, мм	3000...18500 + 1000...4000		
База с раздвинутой рамой, мм	5000...35500 + 1000...4000		
Колея колес, мм	1365...2435/1400...3200*		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...25000		
для ТС в мод.:	9872-0000070-01, 9872-0000070-02, 9872-0000070-03, 9872-0000070-04, 9872-0000070-05, 9872-0000070-06, 9872-0000070-07	9872-0000080-01, 9872-0000080-02, 9872-0000080-03, 9872-0000080-04, 9872-0000080-05, 9872-0000080-06, 9872-0000080-07	9872-0000090-01, 9872-0000090-02, 9872-0000090-03, 9872-0000090-04, 9872-0000090-05, 9872-0000090-06, 9872-0000090-07
Габаритные размеры, мм			
- длина	5300...23000	5300...24000	5300...16500
- длина с раздвинутой рамой	10000...39000	—	—
- ширина	2400...2550	2400...3000	2400...4000
- ширина с выдвинутыми стойками, уширителями	2800...4400		—
- высота	1000...4000	2500...4200	2000...4000
- высота погрузочная	1000...1700	—	—
- высота максимальная допустимая	4000		
База, мм	3000...18500+ 1000...4000	3000...14500 + 1000...4000	3000...13500 + 1000...4000
База с раздвинутой рамой, мм	5000...36500 + 1300...4000	—	
Колея колес, мм	1365...2435 / 1400...3200*		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...20000	5000...21000	5000..18000

\* для ТС с двухскатной/четырёхскатной ошиновкой.

## Приложение № 1

для ТС в мод.:	9872-000010-01, 9872-000020-01, 9872-000030-01, 9872-000040-01, 9872-000050-01, 9872-000060-01, 9872-000070-01, 9872-000080-01, 9872-000090-01	9872-000010-02, 9872-000020-02, 9872-000030-02, 9872-000040-02, 9872-000050-02, 9872-000060-02, 9872-000070-02, 9872-000080-02, 9872-000090-02	9872-000010-03, 9872-000020-03, 9872-000030-03, 9872-000040-03, 9872-000050-03, 9872-000060-03, 9872-000070-03, 9872-000080-03, 9872-000090-03	9872-000010-04, 9872-000020-04, 9872-000030-04, 9872-000040-04, 9872-000050-04, 9872-000060-04, 9872-000070-04, 9872-000080-04, 9872-000090-04
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	44000	50000	59000	71000
– на первую ось	12000	16000	20000	25000
– на вторую ось	12000	16000	20000	25000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	19627	17664	18645	20608
для ТС в мод.:	9872-000010-05, 9872-000020-05, 9872-000030-05, 9872-000040-05, 9872-000050-05, 9872-000060-05, 9872-000070-05, 9872-000080-05, 9872-000090-05	9872-000010-06, 9872-000020-06, 9872-000030-06, 9872-000040-06, 9872-000050-06, 9872-000060-06, 9872-000070-06, 9872-000080-06, 9872-000090-06	9872-000010-07, 9872-000020-07, 9872-000030-07, 9872-000040-07, 9872-000050-07, 9872-000060-07, 9872-000070-07, 9872-000080-07, 9872-000090-07	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	83000	96000	107000	
– на первую ось	26500	31500	36000	
– на вторую ось	26500	31500	36000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	29410	32352	34313	
<b>Подвеска</b>	зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная			
<b>Рулевое управление</b> (описание)	саморегулирующийся механизм рулевого управления на второй оси или на первой и второй осях, или без него; сочлененное рулевое управление второй осью, или всеми осями, или без него			
<b>Тормозные системы</b>				
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Стояночная (описание)	с ручным приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой или второй оси, или всех осей			

## Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/75 R17,5	124/122	M
	235/75 R17,5	143/141	J
	245/70 R17,5	143/141	J
	215/75 R17,5	143/141	J
	285/70R19,5	146/144	M
	365/85 R20	164	J
	10.00 R20	149/146	K
	11.00 R20	150/146	K
	12.00 R20	154/149	J
	425/85R21	156	G
	315/80 R22,5	154/150	M
	385/65 R22,5	160	K
	425/65 R22,5	165	K
	445/65 R22,5	169	K

**Оборудование транспортного средства**

по заказу: топливный бак; трапы с механическим или гидравлическим приводом, приставные, угловые аппарели (для модификаций 9872-0000050-01, 9872-0000050-02, 9872-0000050-03, 9872-0000050-04, 9872-0000050-05, 9872-0000050-06, 9872-0000050-07, 9872-0000060-01, 9872-0000060-02, 9872-0000060-03, 9872-0000060-04, 9872-0000060-05, 9872-0000060-06, 9872-0000060-07)

Руководитель органа по сертификации

.....  
(подпись)**И.А. Гостеев**.....  
(инициалы, фамилия)