

Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	седельно-цепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	5920 - 6190
- ширина	2490
- высота	3175 – 3595 (3765 – 3875 – со спойлером)
База, мм	3600
Колея передних/задних колес, мм	2040 / 1825
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7325 - 8465
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19990
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	7500
- на вторую ось	13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000
Максимальная масса полуприцепа, кг	
-полуприцеп с тормозной системой	32600
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-цепное устройство, даН	7000 - 12665
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	НМС, D6HA дизель четырехтактный
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	9960
- степень сжатия	16,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	309,0 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	1961 (1100)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)		Delphi, 39100-82720	
Насос-форсунки (тип, маркировка)		Delphi, 33800-82700	
Нагнетатель воздуха (маркировка)		Honeywell, GRA4082V	
		HMC: 28200-82700 / 28200 – 82701, 28200-82710 / 28200 - 82711	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		LEEHAN, 28130 – 7S10*	
Глушитель шума впуска (маркировка)		LEEHAN, 28100 – 7S101	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		встроен в глушитель	
- 1 ступень			
- 2 ступень		-	
Глушители (маркировка)		Hyundai, 28650-7P000	
- 1 ступень			
- 2 ступень		-	
Фильтр твердых частиц		Continental	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Valeo Pyeong Hwa, сухое, однодисковое, фрикционное	
Коробка передач (марка, тип)		ZF 16S2330TD/ ZF 16S2230TD с ручным управлением	ZF 12AS2540TD с автоматическим управлением
- число передач		16-вперед, 2- назад	
- передаточные числа		пониженная	повышенная
		I- 16,41	13,80
		II- 11,28	9,49
		III- 7,76	6,53
		IV- 5,43	4,57
		V- 3,59	3,02
		VI- 2,47	2,08
		VII- 1,70	1,43
		VIII- 1,19	1,00
		3.X- 15,36	12,92
Главная передача (тип)		гипоидная	
- передаточное число		2,929 или 3,667 или 3, 909	2,929
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с механическим контролем высоты рамы, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)		с гидравлическим усилителем	
- рулевой механизм (тип)		типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	с пневматическим двухконтурным приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель или гидравлический тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
315/70 R22,5	154/150	L

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, 'электронная система контроля устойчивости, по заказу: спойлер, тахограф, предпусковой подогреватель, климат-контроль или кондиционер, электростеклоподъемники, противобуксовочная система, центральный замок с дистанционным управлением, зеркала с электроуправлением и электроподогревом, подогрев водительского сиденья, розетка 12В

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)