

TC RU E-RU.AB29.00070

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа (для 732752); бортовая платформа, КМУ за кабиной (для 732753); подъемное оборудование (для 732754)
Назначение	перевозка различных грузов (для 732752); перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для 732753); выполнение работ на высоте (для 732754)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	5315...10000
- ширина	1995...2300
- высота	2170...3800
База, мм	2600...4850
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1670
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...8400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4700...6000 или 5600...7500 или 6990...8550*
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	3100 / 4800 или 6000 или 6400*
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	—

* для транспортных средств на шасси FEC71 или FEC91 или FECX1

для транспортных средств на шасси	FEC71, FEC91	FECX1
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT Industrial, 4P10-KAT4;	FPT Industrial, 4P10-KAT6;
	четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998	
- степень сжатия	17,5±0,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	110 (3500)	129 (3500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	370 (1320)	430 (1600)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC 17	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRI3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT HONEYWELL, GT20	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WAKO, ML242294 или ME422880 (корпус) WAKO, ME422871 (элемент)	
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	FEC71, FEC91	FECX1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов, фильтр твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)	FUTABA, ME231100	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)	FUTABA, ME558120	FUTABA, МК667728; FUTABA, МК667729; FUTABA, МК667730	
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором	FUTABA, ME231100	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	C4W30, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, M038S5; с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		
	I	5,494	
	II	3,193	
	III	1,689	
	IV	1,000	
	V	0,723	
	3.X.	5,494	
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	2,71-7,79		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17,5	126/124 или 128/126	M или L
Оборудование транспортного средства	- оборудование шасси: кондиционер (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Ю.В. Расторгуева

(инициалы, фамилия)