1 **3**

ТС RU E-RU.MP03.00827

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки (для транспортных средств на базе 65115, 65116, 65117), 6 х 6 / все (для транспортных средств на базе 65111)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом, тентом или без них (для 732402, 732403, 732404); самосвальный кузов с разгрузкой назад (для 732410, 732412), или на две боковые стороны (для 732411, 732413), или с трехсторонней разгрузкой (для 732416); бортовая платформа и крановая установка за кабиной (для 732420, 732421, 732422); седельно-сцепное устройство и крановая установка за кабиной (для 732429); платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, и манипулятором на заднем свесе (для 732431, 732432) или без него (для 732436, 732437); платформа лесовозная, с поворотным коником (для 73243А, 73243В) и гидроманипулятор (для 73243В); цистерна с круглым или эллиптическим поперечным сечением (для 73245А, 73245В); седельно-сцепное устройство (для 732460, 732461)
Назначение	для перевозки различных грузов (для 732402, 732403, 732404); для перевозки различных сыпучих строительных, сельскохозяйственных, промышленных грузов (для 732410, 732411, 732412, 732413, 732416); для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для 732420, 732421, 732422); для буксировки полуприцепов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для 732429); для погрузки, выгрузки и транспортирования сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов (для 732431, 732432); для транспортирования сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов (для 732436, 732437); для транспортировки леса в составе автопоезда с прицепом-роспуском (для 73243А, 73243В), а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для 73243В); для транспортирования и кратковременного хранения непищевых жидкостей (для 73245А, 73245В); для буксировки полуприцепов (для 732460, 732461)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для типов	732410	732411	732412	732413
Габаритные размеры, мм - длина	7250	7650	7750	8500
- ширина	2550			
- высота	3150 - 3600	2820 - 3600	3150 - 3600	2820 - 3600
База, мм	3690 + 1320		3190 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10350	11310	10300	10760
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	6200			
- на вторую ось	9500			
- на третью ось	9500			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000			
Максимальная масса прицепа, кг	14800			

для типов	732420	732421	732422
Габаритные размеры, мм - длина	10460	8600	9900
- ширина	2550		
- высота	3700		
База, мм	4970 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9960…12450	9215…11710	10055…12550
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000	25200	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	6000	6200	
- на вторую ось	9000	9500	
- на третью ось	9000	9500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38000	40000	
Максимальная масса прицепа, кг	14000	14800	

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для типов	732429	732431	732432
Габаритные размеры, мм - длина	6520	10200	9800
- ширина	2550		
- высота	3700	4000	
База, мм	3190 + 1320	4100 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890	2080 / 1890	2043 / 1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8460 - 9890	11630 - 12850	11110 - 12330
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22850	25100	25200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	5050	6100	6200
- на вторую ось	8900	9500	9500
- на третью ось	8900	9500	9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	37850	38100	40000
Максимальная масса прицепа, кг	27810…29315	13000	14800
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12567 - 13969	—	—

для типов	73245B		73245A	
Габаритные размеры, мм - длина	8500	9100	8200	9600
- ширина	2550			
- высота	2900 - 3655		3100…3655	
База, мм	3690 + 1320	4100 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890		2043 / 1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10080 - 10480	10940 - 11340	9710 - 10110	10250 - 10650
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	6200			
- на вторую ось	9500			
- на третью ось	9500			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг				

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для типов	732402		732460	
Габаритные размеры, мм - длина	8200	9600	6560	7100
- ширина	2550		2500	
- высота	2825…4000		2825…3600	
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320	3190 + 1320	3690 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 /1890			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8910	9550	7910	7960
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200		23060	23110
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	6200		5500	5970
- на вторую ось	9500		8780	8570
- на третью ось	9500		8780	8570
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38200		38060	38110
Максимальная масса прицепа, кг	13000		30000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		14715	14715

для типов	732403		732461		732404	732416
Габаритные размеры, мм - длина	8500	9150	7050	7700	10050…10200	
- ширина	2550		2500		2550	
- высота	2900…4000		2900…3630		2825…4000	
База, мм	3690 + 1320	4100 + 1320	3690 + 1320	4100 + 1320	4970 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890				2043 / 1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9280	10190	8370	9090	10450	11350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200		24860	24800	24000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	6200		5860	5800	6000	
- на вторую ось	9500		9500		9000	
- на третью ось	9500		9500		9000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38200				38000	
Максимальная масса прицепа, кг	13000		29680	28960	14000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		16030	15264	—	

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для типов	732436	73243A	73243B	732437
Габаритные размеры, мм - длина	8500	7600	8500…9200	8250
- ширина	2550			
- высота	3700		3700…4000	3700
База, мм	3690 + 1320			
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890			2043 / 1890
для типов	732436	73243A	73243B	732437
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9280	9220	10540 - 11760	8910
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200			25200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	6200			6200
- на вторую ось	9500			9500
- на третью ось	9500			9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38200			40000
Максимальная масса прицепа, кг	13000			14800

для транспортных средств на базе	6511?-A5	65115- RR, 65117- RR	65115- RS, 65117- RS	6511?-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300;	Cummins, ISL340 50;	Cummins, ISL360 50;	КАМАЗ, 740.705-300;
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	6700	8880		11762
- степень сжатия	17,3±0,3	16,3±0,3		18,0±0,4
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	215 (2500)	245 (2100)	258 (2100)	221 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1087 (1300)	1482 (1400)	1532 (1400)	1275 (1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	CM2880			EDC7UC31-14J0
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3S3/L110	CCR 1600		CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 2 (0 445 120 329)	0445		CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE351W	HE400WG		S300G или HE400WG или JP100K или CZ, C31
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ728.1109510 или ФВ721.1109510-10 или ФВ725.1109510-10 или Europiclon 45 700 92 941			
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель			
Глушители (маркировка)	4378055 (A051E060) или 4378042 (A051E058) или 4378057 (A051E628)	A053M298		59394, 59389 (-5) или 14РКа5490-1206010-02 (-05)

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch MFZ, 430, сухое, однодисковое или КАМАЗ,142, сухое, двухдисковое					
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 144;	КАМАЗ, 154;		ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO;	ZF 16S1820TO, ZF 16S1822TO, ZF 16S1825TO, ZF 16S2220TO;	
	с ручным управлением					
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад	16-вперед, 2-назад	
и передаточные числа		низшее	высшее		низшее	высшее
пониженная	—	—	—	9,480	—	—
I	7,820	7,820	6,380	6,580	13,800	11,540
II	4,030	4,030	3,290	4,680	9,490	7,930
III	2,500	2,500	2,040	3,480	6,530	5,460
IV	1,530	1,530	1,250	2,620	4,570	3,820
V	1,000	1,000	0,815	1,890	3,020	2,530
VI	—	—	—	1,350	2,080	1,740
VII	—	—	—	1,000	1,430	1,200
VIII	—	—	—	0,750	1,000	0,840
З.Х.	7,380	7,380	6,020	8,970	12,920	10,800

Раздаточная коробка (тип) (только для транспортных средств с колесной формулой 6х6)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
- число передач	2
и передаточные числа высшее	0,917 или 0,872
низшее	1,662 или 1,593
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом
- передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

СЕРТАВТО.RU

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10,00R20	146/143 или 149/146 или 147/143	J или K или F
	11,00R20	150/146	K
	11R22,5	148/145	L или K
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - устройства увязки; - задние аутригеры (опция) - входят в комплект краноманипуляторной установки (для 732420, 732421, 732422); - оборудование шасси: кондиционер (по заказу), подогреватель двигателя (по заказу), дневные ходовые огни (по заказу), передние противотуманные фары (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании		

Руководитель органа по сертификации _____ **Г.Д. Черненко**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU