

TC RU E-DE.AB29.00008

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2/4		
Исполнение загрузочного пространства	специализированное оборудование в составе: горизонтальный барабан с приводом, приводимый во вращение от редукторного электромотора, реверсивный бросающий конвейер, система автоматического нагрева (горелка моноблочная) с распределительным шкафом, шкаф управления, кабельная проводка (для модификации ТТ 8.22); специализированное оборудование в составе: элеватор горячий с поворотным устройством, грохот, бункер горячих минералов и весовая секция, двухвальный смеситель, система обеспечения сжатым воздухом, система пылеудаления, управляющая и силовая часть, кабельная проводка (для модификаций WS-2000-MBA, WS-3000-MBA)		
Назначение	для удаления влаги из сырья и его нагрева при производстве асфальтобетонной смеси на производственной площадке в составе модульной единицы передвижных асфальтобетонных заводов MBA 1250, MBA 2000, (для модификации ТТ 8.22); для загрузки и перемешивания минералов со связующими и заполнителями, для получения однородной готовой смеси и её подачи в грузовые автомобили или бункер-накопитель на производственной площадке в составе модульной единицы передвижных асфальтобетонных заводов MBA 2000, MBA 3000 (для модификаций WS-2000-MBA, WS-3000-MBA)		
для модификаций:	ТТ 8.22	WS-2000-MBA	WS-3000-MBA
Габаритные размеры, мм:			
- длина	13800	14830	14800
- ширина	2950	3000	
- высота	4150	4250	4390
База, мм	7220 + 1820	10435 + 1820	10460 + 1820
Колея колес, мм	2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	30000	30000	33000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000	30000	33000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	10000	10000	10000
- на вторую ось	10000	10000	10000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9807	12258	13239
Подвеска	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		

Приложение № 1

Шины	
- обозначение размера	425/65 R22,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	165
- обозначение категории скорости	K
Оборудование транспортного средства	- противоткатные упоры; - огнетушители

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Ю.В. Расторгуева

(инициалы, фамилия)