

TC RU E-RU.MT35.00095.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический грузопассажирский фургон, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями, с задней двухстворчатой распашной или подъемной дверью, с возможностью размещения 1...6 пассажирских мест, с перегородкой или без неё, с окнами или без них.
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная

для модификаций:	2840013	2840013-01	2840013-02
Габаритные размеры, мм			
– длина	4606...4609	4956...4959	5306...5309
– ширина		1920	
– высота	1892...1950	1881...1940	1877...1948
База, мм	2925		3275
Колея передних / задних колес, мм		1630 / 1618	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1880*...2740	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг**	2495, 2830, 3000, 3047, 3060, 3070, 3100, 3106, 3137, 3149		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось		1500	
- на заднюю ось		1800	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		3095...5049	
Максимальная масса прицепа, кг***			
- прицеп без тормозной системы		600...750	
- прицеп с тормозной системой		600...1900	

* минимальное значение для базовой комплектации без учета дополнительного оборудования

** фактическая полная масса автомобилей указывается на табличке изготовителя

*** при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

для модификаций на базе:	VB9HF...	VFANX...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 9HF (9H06)	PSA, ANX (AN01)
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1560	1997
– степень сжатия	16.0	16.7
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	66 (4000)	110 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	215 (1500)	370 (2000)

Приложение № 1

Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 17	Delphi, DCM 6.2
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 4.1 или CP 4.S1	Delphi, DFP 6
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI2.2 – 840 692	DFI 1.5 (96 749 840 80)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD02H2-07TVT-2.1	Borg Warner, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 7926	PSA, 7931
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один или два нейтрализатора отработавших газов и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 степень	PSA K685	TR PSA K680 или K727
- 2 степень	-	TR PSA S003
Глушители (маркировка)		
- 1 степень	PSA 4403	PSA 4397
Фильтр твердых частиц	TR PSA, F026	TR PSA, F030

для модификаций на базе:	VB9HF...	VFAHXG...	VFAHXV...
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое		-
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE4/5L	PSA, ML6V	PSA, AM6III
	с ручным управлением		с автоматическим управлением
- число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад - 1	вперед – 6, назад - 1	вперед – 6, назад - 1
I -	3.455	3.727	4.458
II -	1.867	1.952	2.508
III -	1.156	1.194	1.555
IV -	0.822	0.841	1.142
V -	0.660	0.755	0.851
VI -	-	0.554	0.672
3.X. -	3.333	3.250	3.394
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая		
- передаточное число	5.067	4.467	3.533

Приложение № 1

Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, пружинная или с пневматическими упругими элементами, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		полузависимая, пружинная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)		“шестерня-рейка”	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический или электромеханический привод на тормозные механизмы задних колес	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65R16C	106	T
	215/60R17C	104	H
	225/55R17	101	W
	225/55R17C	101	W
Оборудование транспортного средства		передняя подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъемники, система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), устройство вызова экстренных оперативных служб. По заказу: кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), передняя подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, откидной столик, автономный воздушный отопитель, система мониторинга давления воздуха в шинах.	

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.А. Никольский

инициалы, фамилия