

TC RU E-RU.MT39.00474

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8; 2 или 3 запасные								
Исполнение загрузочного пространства	металлический кузов или платформа, с цельной или раздвижной рамой, ровной или ступенчатой, с гусаксом или без него, с механизмом отсоединения гусака или без него, с металлическим либо деревянным настилом или без него, с уширителями рамы или без них, с раздвижными или нераздвижными стойками для фиксации груза или без них, с контейнерными замками или без них, с передним ограждением или без него, с трапами (механическими или гидравлическими, одноступенчатыми или двухступенчатыми или уголковыми или приставными) или без них, со съемными бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с кильблоками или без них, с фермой или без нее, или кузовов фургон общего назначения с задними распашными одно- или двустворчатыми дверями								
Назначение	перевозка строительных, промышленных, сельскохозяйственных грузов, металлолома или дорожно-строительной, автомобильной и другой техники, колесно-гусеничных машин, различных грузов, в том числе, крупногабаритных тяжеловесных неделимых, установок с оборудованием и комбайнов, объемных блоков (блок-комнат), для транспортных средств оборудованных под перевозку леса – перевозка сортимента и пиломатериалов, для транспортных средств с установленными контейнерными замками – перевозка контейнеров, для транспортных средств с фермой - перевозка стеновых железобетонных панелей, стекла, для транспортных средств с кузовом-фугоном – перевозка различных грузов и оборудования, требующих защиты от внешних факторов								
Габаритные размеры, мм:									
– длина	5500...25000								
– длина с раздвинутой рамой	9000...32000								
– ширина	2400...3600								
– ширина с уширителями	2700...4100								
– ширина с выдвинутыми стойками	2800...4200								
– высота	1350...4000								
– высота погрузочная	500...1800*								
– высота максимальная допустимая	4000*								
База, мм	3000...19000 + 1200...2200								
База с раздвинутой рамой, мм	6000...24000 + 1200...2200								
Колея колес, мм	1700...2800, 1600...2700								
для модификаций	938530	938531	938533	938534	938535	938536	938537	938538	938539
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...14000	3000...15000	3500...20000	4000...22000	4500...24000	5000...25000	6000...26000	7000...28000	7500...33000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000...20000	20000...24000	24000...29000	29000...35000	35000...42000	42000...51000	51000...61000	61000...73000	73000...87000

Приложение № 1

для модификаций	938530	938531	938533	938534	938535	938536	938537	938538	938539
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:									
– на первую ось	5000... 8000	5000... 9750	6000... 12000	6500... 14750	7000... 18000	8500... 22000	10000... 24000	11500... 26000	16500... 28000
– на вторую ось	5000... 8000	5000... 9750	6000... 12000	6500... 14750	7000... 18000	8500... 22000	10000... 24000	11500... 26000	16500... 28000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	4000... 10000	4500... 13000	5000... 17000	5500... 22000	6000... 28000	7000... 34000	9000... 36000	11000... 38000	17000... 40000

Подвеска (описание)	пневматическая или рессорно-балансирная, на параболических или на полуэллиптических многолистных рессорах, с первой подъемной осью или без нее
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с ABS или EBS – для транспортных средств с рессорной подвеской; с EBS – для транспортных средств с пневматической подвеской; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы первой или второй, или всех осей, или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы первой или второй осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8,25R15	143/141	G
	215/75R17,5	135/133	J
	225/75R17,5	129/127	M
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	245/70R19,5	141/140	K
	285/70R19,5	150/148	K
	385/55R19,5	156	J
	445/45R19,5	160	J
	8,25R20	133/131	K
	9,00R20	136/133	J
	10,00R20	146/143	K
	11,00R20	150/146	K
	12,00R20	154/150	K
	12,00-20	154/149	G
	14,00-20	147, 140	G
	14,00R20	164, 164/160	J
	16,00R20	173/170	G
	385/95R20	164/160	G
	295/80R22,5	152/148	M
	315/60R22,5	152/148	L
	315/80R22,5	156/150, 154/150	L, K

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5	160	K
	425/85R21	146, 156	J, G
	24R21	176	G
	425/65R22,5	165/161	K
	445/65R22,5	169, 168	J, K
	11R22,5	148/145	K
	12R22,5	152/148	K
	13R22,5	154/150	K
	12,00R24	160/156	K
	325/95R24	162/160	K
	400/70-533	149	G
	(1100x400-533)		
	1220x400-533	142	G
	500/70-508	156	F
	(1200x500-508)		
Оборудование транспортного средства	по заказу: лебедка, замки для крепления оборудования, устройства для фиксации груза, противооткатные упоры, автономная гидростанция, дополнительные опоры, отбойные бруссы, топливные баки, инструментальные ящики, проблесковые маячки оранжевого цвета, дополнительное тягово-сцепное устройство		

* для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)