

TC RU E-JP.AB58.00532

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	объемная трубчатая, со сварными элементами

Габаритные размеры, мм	
- длина	1990
- ширина	710
- высота	1120 или 1150
База, мм	1370

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	243...246
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	348
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	155 /245

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, EX400GE бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное
- количество и расположение цилиндров	2, наклонно
- рабочий объем цилиндров, см ³	399
- степень сжатия	11.5±0.5
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	33,4 (10000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	38,0 (8000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95

Система питания (тип)	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	DENSO, CVN: 416C
ТНВД (тип, маркировка)	Mitsubishi Electric, UC-T35KU80
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 2850
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный с масляной пропиткой
Глушитель шума впуска (маркировка)	Kawasaki, KHI A 178
Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, JO552
Свечи (маркировка)	NGK, LMAR9G
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным каталитическим нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Kawasaki, KHI M 191
Глушители (маркировка)	Kawasaki, KHI K 670

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)		с ножным управлением
- число передач		вперед -5
- передаточные числа		
	I -	2,929
	II -	2,056
	III -	1,619
	IV -	1,333
	V -	1,154
	VI -	1,037
Главная передача (тип)		цепная
- передаточное число		2,929
- передаточное число промежуточной передачи		2,219
Подвеска		
Передняя (описание)		телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)		пружинная, рычажная с одним телескопическим амортизатором
Рулевое управление (описание)		мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)		—
Тормозные системы		
Рабочая (описание)		ручной гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый с АБС; ножной гидравлический привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм дисковый с АБС
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	110/70R17M/C	150/60R17M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	43	60
- обозначение категории скорости	T	T
Оборудование транспортного средства		по заказу: обтекатель, багажник, накладка на бензобак, сумка на бензобак, сидение, сетка на радиатор

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)