

Количество осей / колес	4 / 8 или 4 / 16; 1...5 запасные									
Исполнение загрузочного пространства	высокорамная или низкорамная металлическая платформа, ломанная или прямая металлическая платформа, с бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с трапами или без них, с раздвижными или нераздвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части или без нее, с каркасом тента и тентом в передней части или без них, с фермой или без неё									
Назначение	перевозка крупногабаритных грузов, сортамента, колесно-гусеничной и дорожно-строительной техники, для транспортных средств с установленными устройствами для фиксации и крепления контейнеров – перевозка контейнеров, для транспортных средств с фермой – перевозка строительных панелей и плит, для транспортных средств в исполнении лесовоз – перевозка лесоматериалов и пиломатериалов									
Габаритные размеры, мм:										
– длина	9000...25000									
– ширина	2500...4000									
– ширина с уширителями	3000...4500									
– ширина с выдвинутыми стойками	2500...4500									
– высота	1200...4000									
– высота погрузочная	600...1500*									
– высота максимальная допустимая	4000*									
База, мм	1000...2600 + 2500...18000 + 1000...2600									
Колея колес, мм	2000...2300, 1820...2500									
для модификаций	844310	844320	844330	844340	844350	844360	844370	844380	844390	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...14000		6000...17000		7000...22000		11000...28000		14000...29000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...24000	24000...28000	28000...33000	33000...39000	39000...46000	46000...55000	55000...66000	66000...79000	79000...92000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:										
– на первую ось	5000...7000	5000...8000	6000...9000	7000...10000	9000...12000	10000...15000	13000...17000	16000...21000	19000...23000	
– на вторую ось	5000...7000	5000...8000	6000...9000	7000...10000	9000...12000	10000...15000	13000...17000	16000...21000	19000...23000	
– на третью ось	5000...7000	5000...8000	6000...9000	7000...10000	9000...12000	10000...15000	13000...17000	16000...21000	19000...23000	
– на четвертую ось	5000...7000	5000...8000	6000...9000	7000...10000	9000...12000	10000...15000	13000...17000	16000...21000	19000...23000	
Подвеска										
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная									
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная									

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	независимое рулевое управление первой и второй осями; по заказу: сочлененное рулевое управление третьей и четвертой осями		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной тормозной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные		
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей или четвертой, или третьей и четвертой, или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146/143	K
	11.00R20	150/146	K
	12.00-20	146/143, 150/146, 154/149	G
	12.00R20	146/143, 150/146, 154/149	J
	12.00R20	154/150	K
	12.00R20	156/150	G
	14.00-20	140, 147	G
	14.00R20	153/149, 164/160	G, K
	16.00R20	173/169	G
	205/65 R17,5	129/127	J
	235/75 R17,5	143/141	J
	245/70 R17,5	143/141	J
	295/80 R22,5	152/148	M
	315/80 R22,5	156/150	K, L
	385/65 R22,5	160	K
	395/85 R20	168	G
	425/85 R21	146	J
	425/85 R21	156	G, J
	445/45 R19,5	160	J
	445/65 R22,5	169	J, K
	1200x500-508	156	F
Оборудование транспортного средства	по заказу: трапы с механизмом подъема трапа пружинного типа или с гидравлическим приводом, противооткатные упоры, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, отбойные бруссы, передние упоры, дополнительные опорные устройства, увязочные устройства, подъемник запасного колеса, деревянный настил, топливные баки; приставные легкосплавные или металлические трапы, уголковые трапы, проблесковый маяк оранжевого цвета		

* для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)