

ТС RU E-RU.MT02.00494.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние для мод. 3309?, 57880? или 4 × 4 / все для 3308?
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом или без них (для мод. 3309, 33098, 33088, 33086); фургон общего назначения (для мод. 578801); фургон изотермический (для мод. 578802); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (для мод. 578803); бортовая платформа с передним высоким бортом, тентом и задними распашными воротами (для мод. 578804)
Назначение	мод. 578802 - перевозка продуктов питания мод. 578803 - перевозка хлебобулочных изделий
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

для модификаций:	3309, 33098	57880?	33088	33086
Габаритные размеры, мм				
– длина	6435	6300...6450	6250...6515*	6430
– ширина	2302	2250...2380	2340	2302
– высота (по кабине / по тенту или фургону)	2350 / 2905	2600...3700	2520/2780	2470/2905
База, мм	3770			
Колея передних / задних колес, мм	1643/1690	1643/1690	1820/1770	1800/1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3585...3695	3500... 4265	3990 4200*	3860
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8180	8180	6350 6540*	8000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2230	2230	2870	2540
– на заднюю ось	6050	6050	3800	5660
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

* для мод. с лебедкой

для модификаций:	3309, 57880?	33098, 57880?, 33088, 33086
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Д-245.7Е5	ЯМЗ-53443
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4433
- степень сжатия	17.0	17.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92.2 (2200)	109.5 (2300)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (1100...2100)	490 (1200...2100)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH	
	EDC17CV54	EDC17CV44

Приложение № 1

для модификаций: с двигателями:	3309, 57880?		33098, 57880?	
			33088, 33086	-
	Д-245.7E5		ЯМЗ-53443	
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CB28 (CRS)		Robert Bosch GmbH, CP3.3 NH-MD	ЯЗДА 531
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 3-18 (CRS)		CRIN 3 (CRS)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1-17.01		CZ C13	Borg Warner, S1B или ТКР 50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098 -1109010 с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	МГС.3309.1206004-10 или 3309.1206004-11	для мод. 33098, 57880?- C41R13. 1206004-02 или C41R13. 1206004-03; для мод. 33088, 33086- 33088.1206004 или МГС.33088. 1206004-01	C41R13. 1206004 или C41R13. 1206004-01	
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем			
- 1 ступень	C41R13-1201008	для мод. 33098, 57880?- C41R13-1201008 или C41R33-1201008; для мод. 33088, 33086- 33088-1201008-20	C41R13- 1201008	
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим при- водом			
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад -1			
I -	6.555			
II -	3.933			
III -	2.376			
IV -	1.442			
V -	1.000			
3.X. -	5.735			
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. 33088, 33086)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	2			
- высшее	1.00			
- низшее	1.982			
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная			
- передаточное число	4.556 - для мод. 33098, 57880?, 33086 5.125 - для мод. 33088			

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, для мод. 33098, 57880? со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	для мод.33098, 57880, 33086 -зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах для мод. 33088- зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор", ШНКФ 453467.015

Тормозные системы

Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. 3309?, 57880?); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. 33088, 33086)

Шины

модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
3309??. 57880?	8.25 R20	130/128	J
33088	12.00 R18	130	J
33086	8.25 R20	125/122	J

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием;
по заказу: коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель, защита от разбрызгивания из-под колес- передняя (для мод. 33098, 57880?), для мод. ГАЗ-33098, 57880? с дв. ЯМЗ - устройство ограничения максимальной скорости;
для мод. ГАЗ-33088 система регулирования давления воздуха в шинах, лебедка, предпусковой подогреватель, второй топливный бак;
для мод. ГАЗ-33086 система регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель, второй топливный бак

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия