

3800...16000

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой	обозначение категории скорости
		нагрузки	
	235/75 R17,5	143/141	J
	9,00 R20	140/137	K
	10,00 R20	146/143	K
	11,00 R20	150/146	K
	12,00 R20	150/146	J
	12,00 R20	164/160	F
	14,00 R20	164/160	F
	16,00 R20	173/169	G
	24 R20,5	176	G
	525/65 R20,5	173	F
	425/85 R21	156,146	G, J
	13 R22,5	156/150	K
	295/80 R22,5	152/148	M
	315/80 R22,5	156/150	L
	385/65 R22,5	160	K
	425/65 R22,5	165	K
	445/65 R22,5	169	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: топливные баки		
	пневмоцилиндры фиксации раздвижной рамы		
93182C?, 93182E?	выдвижная лестница;		
93182E?, 93182U?, 93182V?	по заказу: грузоподъемный борт:		
	- ф. Zepro Z-Lyften Produktion AB;		
	- ф. Dhollandia		
93182U?	по заказу: холодильная установка:		
	- фирмы «Ingersoll-Rand International Ltd»,		
	- фирмы «Carrier Transicold Europe»,		
	- фирма «ZANOTTI S.p.A. con socio unico»		

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.Н. Бондарь

инициалы, фамилия