

TC RU E-RU.MT02.00453.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций на базе:	3309	3308
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом или без них, фургон, фургон мастерская с задними дверьми, с боковым окном и боковой дверью или без нее	
Назначение	перевозка оборудования фургона-мастерской	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная или двухдверная пятиместная или четырехдверная, пятиместная	

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм			
	длина	ширина	высота					
3897-0000010-01	6250	2380	2950	3770	1630/1690			
3897-0000010-03			3120		1820/1770			
3897-0000010-11								
3897-0000010-13	6250...6515	2350...2610				1630/1690		
3897-0000010-05	6250	2520...2780	1820/1770					
3897-0000010-15	6250...6515	2380	2950		1630/1690			
3897-0000010-02	6300...6450							
3897-0000010-04	6300...6450			2380		3120	1820/1770	
3897-0000010-06	6880...7050							
3897-0000010-08	7160...7595	2380	2350...2610		1630/1690			
3897-0000010-07	6250			2380		2520...2780	4400/4570	
3897-0000010-17								2380
3897-0000010-23		2380	2350...2610		1630/1690			
3897-0000010-09	6250			2380		2610	1800/1690	
3897-0000010-25								2380
3897-0000010-29		2380	2950		1630/1690			
3897-0000010-18	6250			2380		2350...2610	1820/1770	
3897-0000010-19								6250
3897-0000010-20		6250	2380		2350...2610			
3897-0000010-21	6250			2380		2520...2780	4400/4570	
3897-0000010-24								6250
3897-0000010-26		6250	2380		2350...2610			
3897-0000010-27	6250			2380		3120	1630/1690	
3897-0000010-28								6250
3897-0000010-30		6250	2380		2350...2610			
3897-0000010-31	6250			2380		3120	4400/4570	
3897-0000010-32								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
								6250
		6250	2380		2350...2610			
	6250			2380		2350...2610	1800/1690	
</								

Приложение № 1

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряжен- ном состоянии, кг	Технически допусти- мая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
			передняя ось	задняя ось
3897-0000010-01	3930	8180	2180	6000
3897-0000010-02	4285	8180	2180	6000
3897-0000010-04	4285	8180	2180	6000
3897-0000010-06	4285	8180	2180	6000
3897-0000010-08	4285	8180	2180	6000
3897-0000010-11	4170	6540	2820	3750
3897-0000010-03	4000	8180	2180	6000
3897-0000010-13	4230	6540	2820	3750
3897-0000010-23	4370	6540	2820	3665
3897-0000010-05	3890	8180	2180	6000
3897-0000010-15	4170	6540	2820	3750
3897-0000010-07	4030	8180	2180	6000
3897-0000010-17	4260	6540	2820	3750
3897-0000010-09	3890	8180	2180	6000
3897-0000010-25	4210	8000	2460	5540
3897-0000010-29	4160	8000	2460	5540
3897-0000010-18	4050	8180	2180	6000
3897-0000010-19	3940	8180	2180	6000
3897-0000010-20	4220	6540	2850	3720
3897-0000010-21	3980	8180	2180	6000
3897-0000010-24	4125	6540	2850	3720
3897-0000010-26	4310	6540	2850	3720
3897-0000010-27	4080	8180	2180	6000
3897-0000010-28	4285	6540	2850	3720
3897-0000010-30	3940	8180	2180	6000
3897-0000010-31	4420	6540	2850	3720
3897-0000010-32	4260	8000	2340	5660

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь	ОАО «Автодизель», Российская Федерация	
	Д-245.7Е5	ЯМЗ-53443	
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4433	
- степень сжатия	17.0	17.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92.2 (2200)	110.3 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	417 (1100...2100)	490 (1200...2100)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH		
	EDC17CV54	EDC17CV44	
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CB28 (CRS)	CP3.3 NH-MD	ЯЗДА 531
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CRIN 3-18 (CRS)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1-17.01	Borg Warner, S1B или ТКР 50	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098 -1109010 с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 ступень	МГС.3309.1206004-10 или 3309.1206004-11	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем		
- 1 ступень	C41R13-1201008		
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь		ОАО «Автодизель», Российская Федерация	
	Д-245.7Е4	Д-245.7Е3	ЯМЗ-53442	ЯМЗ-53431
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4750	4430	4430
- степень сжатия	17.0	17.0	17.5	17.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	96.5 (2200)	87.5 (2400)	99.2 (2300)	99.2 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	483 (1400...1800)	420 (1200...1600)	419.4 (1200...2100)	417 (1200...2100)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH			
	EDC17CV54 (CRV)	EDC7 UC31-14.GO, EDC17CV54	EDC7 UC31 0 281 020 111	EDC7 UC31 0 281 020 111
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH,			
	CB28, (CRS)	CP3.3, CB28	CP3.3NH-MD 0 445 020 110	CP3.3 NH-MD 0 445 020 110
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH,			
	0 445 120 245, (CRS), CRIN 2 (CRS) A 433 205 533 (Bosch)	0 445 120 245, CRIN 2,	CRIN 3, 0 445 120 178	CRIN 3, 0 445 120 178
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505, БЗѐА ТКР 6,5.1-17.01, Турботехника ТКР 60.01.01	CZ C14, БЗА ТКР 6,5.1	Borg Warner, S100G	Borg Warner, S100G или ТКР 50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098 -1109010 или 33106-1109010 (для мод. 330811 с дв. Д-245.7Е3) с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	один глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка) - 1 ступень				
	C41R13. 1206004, 3309. 1206004-10	—	МГС.33098-1206004, РКa.33098-1206004	
Глушители (маркировка) - 1 ступень	с шумопоглощающим наполнителем			
	C41R13-1201008	33088-1201008-10, 33088-1201008, 330811-1201008-10	33088-1201008-10, 33088-1201008 330811-1201008-20	33098-1201008-10 33098-1201008

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад -1
I -	6.555
II -	3.933
III -	2.376
IV -	1.442
V -	1.000
З.Х. -	5.735
Раздаточная коробка (тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на базе ГАЗ-3308??)
число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.00
низшее -	1.982
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	4.556, 5.125

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, для мод. на базе 3309?? со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

для мод. на базе 3309??, 33086 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах;
для мод. на базе 3308?? (кроме 33086) – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами**Рулевое управление** (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор", ШНКФ 453467.015

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на базе 3309??)
трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. на базе 3308??)**Шины**

модификации на базе	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
3309?	8.25 R20	130/128, 133/131	K
3308?	12.00R18	130	J
33086	8.25 R20	125/122	J

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

по заказу: вентиляционный люк в крыше фургона, дополнительный отопитель, стеллажи, ящики для инструмента, технологическое оборудование не используемое во время движения (компрессор, сварочный аппарат, бензогенератор), устройство вызова экстренных оперативных служб;

для мод. на базе мод. 3308? - система регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности, механическая лебедка (кроме мод. на базе мод. 33086), предпусковой подогреватель для мод. на базе мод. 3309?? коробка отбора мощности, устройство ограничения максимальной скорости, предпусковой подогреватель

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**Б.В. Кисуленко**.....
инициалы, фамилия