ТС RU E-RU.HB23.00016.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для мод. на базе УАЗ:	23632, 236022, 236324	236021, 236323
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, капотная	классическая
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая грузовая платформа, с откидным задним бортом (для модификации 29894-01) металлическая грузовая платформа с задним и боковыми откидными бортами (для модификации 298944)	
Назначение	грузовой или автомобиль для служб различного назначения (варианты: аварийной, аварийно-восстановительной, аварийно-газовой, дорожной, лесопатрульной), или автомобиль для лабораторий разного типа: (варианты: измерительная, электротехническая, измерительная железобетонных конструкций, измерительная железнодорожной автоматики и телемеханики, криминалистическая, пост весового контроля, "Подвижной пункт Миграционного контроля", высоковольтных испытаний (ЛВИ), гидродинамических испытаний (ЛГИ), исследования оптоволоконного кабеля (ЛИОК), волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), экологическая для мониторинга окружающей среды, химическая, радиотехнических измерений, взрывчатотехнической экспертизы, качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, мониторинга дорог и дорожной разметки, радиочастотная, наркологического контроля, скрытого радионаблюдения, санитарно-эпидемиологическая, дефектоскопии сварочных швов на трубопроводах, калибровочная, электротехническая, анализа питьевой воды, дорожная для анализа качества дорог, для РЖД)	
Кабина	четырёхдверная, пятиместная (для мод. на базе УАЗ 23632, 236323, 236324) двухдверная, трехместная (для мод. на базе УАЗ 236021) двухдверная, двухместная (для мод. на базе УАЗ 236022)	
для модификаций:	29894-01	298944
Габаритные размеры, мм		
– длина	5125	5940...5990
– ширина	1915	1932...2180
– высота	1915...2170	2365...2900
База, мм	3000	3500
Колея передних / задних колес, мм	1600...1610 / 1600...1610	1600/1600
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2105...2175	1990...2350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2795...2860	3440...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1145...1230/ 1630...1650	1140...1230/ 2270...2300
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для мод. на базе УАЗ:.	23632, 236021, 236022, 236323, 236324			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-409051			
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный с искровым зажиганием 4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2693			
- степень сжатия	9.8			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110.0 (5000±100)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	235.4 (2650±100)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		компримированный природный газ	
для мод. на базе УАЗ:.	23632	236021, 236022, 236323, 236324	23632	236021, 236022, 236323, 236324
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.71. 0 261 S21 309	ООО «НПП «ИТЭЛМА», М86 236021-3763015-00	Bosch, ME 17.9.71. 0 261 S21 309, Fly SF	ООО «НПП «ИТЭЛМА», М86 236021-3763015-00; Fly SF
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237		OMVL SL / GEMINI	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01			
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0221 504 027 (4 шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.); Веру, BWBSK-4075 (40904.3705000-01) (4 шт.)			
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A; ООО "РобертБощСаратов", АУ14ДВРМ			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов			
для мод. на базе УАЗ:.	23632		236021, 236022, 236323, 236324	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-30, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-32		Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-51	
Глушители (маркировка)				
-1 ступень	Техноком, 236000-1201010-60, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1201010-61, 236000-1201010-81		Техноком, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 230600-1201010-71	
- 2 ступень	Техноком,, 236000-1202008-60, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1202008-61, 236000-1202008-81		Техноком,, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 230600-1202008-71	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		
I -	4.155		
II -	2.265		
III -	1.428		
IV -	1.000		
V -	0.880		
З.Х. -	3.827		
для мод. на базе УАЗ:	23632		236022, 236324, 23632
Раздаточная коробка (тип)	Hyundai Dymos, 31638-1800020	Divgi Warner Pvt.Ltd, TZ-94-000-003-A	УАЗ, 31631-1800020-10
	с отключением привода переднего моста		
число передач и передаточные числа	2		
высшее -	1.00		
низшее -	2.542	2.480	1.940
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, коническая		
- передаточное число	4.625		
для мод. на базе УАЗ:	23632		236021, 236022, 236323, 236324
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полу-эллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на продольных полу-эллиптических однолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа или с приводом к тормозным механизмам задних колес (для автомобилей с раздаточной коробкой Hyundai Dymos, Divgi Warner)		

Приложение № 1

для мод. на базе УАЗ:	23632	236021, 236022, 236323, 236324
Шины		
- обозначение размера	225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16	225/75 R16C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)	117 (минимальный)
- обозначение категории скорости	Q (минимальная)	N (минимальная)
Оборудование транспортного средства	<p>подушка безопасности водителя, устройство вызова экстренных оперативных служб;</p> <p>по заказу: газобаллонное оборудование, противотуманные фары, кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, системы Глонасс, тахографы, стеллажи, установка защит (коробки передач, раздаточной коробки и прочее);</p> <p>по заказу (только для 29894-01): силовые бамперы с лебедкой, багажники с лестницами, фаркопы, фара-искатель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль.</p>	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)