Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод. 2818?-0000010-90 ; бортовая платформа с тентом, задними воротами или без них, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод. 2818?-0000010-91; изотермический фургон, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод.2818?-0000010-92; изотермический или промтоварный фургон, с дверями, с возможностью установки грузоподъемного борта – для мод.2818?-0000010-93; фургон, с дверью(-ями), с окнами или без них, с краном манипулятором(КМУ) или без него – для мод.2818?-0000010-94, 2818?-0000010-95; бортовая платформа с тентом или без него, с КМУ – для мод. 2818?-0000010-96; платформа, с КМУ или без него – для мод.2818?-0000010-97; фургон, с дверью(-ями), с окнами (витражами), с холодильной установкой или без нее – для мод.2818?-0000010-98; гидроподъемник стреловой или коленный – для мод.2818?-0000010-99
Назначение	перевозка грузов общего назначения, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки - для мод. 2818?-0000010-90, 2818?-0000010-91, 2818?-0000010-96; перевозка скоропортящихся грузов в герметичной упаковке, рефрижератор -для 2818?-0000010-92, перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий в герметичной упаковке -для 2818?-0000010-93. перевозка оборудования мастерской аварийно-ремонтной (МАВР) или технической помощи - для 2818?-0000010-94, перевозка оборудования передвижной лаборатории -для 2818?-0000010-95, погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) -для 2818?-0000010-97; для выездной торговли (автомагазин) – для 2818?-00000-98; проведение высотных работ (автогидроподъемник) – для 2818?-00000-99
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, стандартная или удлиненная или цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная, со спальным местом или без него

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

модиф.	28186-0000010-9?	28187-0000010-9?
Габаритные размеры, мм		
- длина	5200 - 9140	
- ширина	2155 – 2550 (2600*)	
- высота	2195 - 3950	2278 - 3950
База, мм	2750 - 4875	
Колея передних/задних колес, мм	1665-1680 /1495	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2850 - 4950	3200 - 5500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5700 - 6500	6900 - 7500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	2600-2620	2900-3000
- на вторую ось	4140- 4700	4600 -5100
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9200 - 10000	10400 - 11000
Максимальная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозной системы	750	
- прицеп с тормозной системой	3500	

*****- для 2818?-0000010-92

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	**HMC, D4GA** дизель четырехтактный с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	3933
- степень сжатия	17,1
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ООН № 85	103,0 (2700) или 125 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н м ($мин^{-1}$)	382,0 (1400) или 608,0 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	DENSO, 39100-48700, 39100-48701, 39100-48702
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, 33100-48700
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 33800-52700
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SWTS, 28210-4870?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28130-5A500 с сухим бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	в одном корпусе с глушителем
- 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	HMC, 28600-5L310, 28600-5L320, 28600-5L330
- 2 ступень	-
Фильтр твердых частиц	-

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) сухое, однодисковое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип) M035S5, T60S5 или T60S6 механическая, с ручным управлением

	M035S5	T60S5	T60S6
- число передач	5 – вперед, 1 – назад		6 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа			
I-	5,380	5,810	6,701
II-	3,028	3,281	3,712
III-	1,700	1,787	2,084
IV-	1,000	1,000	1,315
V-	0,722	0,705	1,000
VI-	-	-	0,732
З.Х.-	5,380	5,294	5,983
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная		
- передаточное число	5,000	3,727	3,417

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип) "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес- дисковые(шасси/баз.ТС HD65) или барабанные (шасси/баз.ТС HD78), задних колес-барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный барабанный тормоз с механическим приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
7.00 R16-10 PR	113/112	M, L
7.00 R16-12 PR	117/116	M, L

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

205/75R17.5	124/122, 122/120	M
7.50 R16-12 PR	121/120	M, L
7.50 R16-14 PR	122/118	L, K
8.5 R17.5	121/120	L,M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб (все) специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета -для 2818?-0000010-97 по заказу: электронная система контроля устойчивости , тахограф, предпусковой подогреватель, электростеклоподъемники, противобуксовочная система, центральный замок, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, круиз-контроль, подогрев водительского сидения, климат – контроль или кондиционер, розетка на 12V(все), для мод. 2818?-0000010-94 - слесарное оборудование, для мод. 2818?-0000010-95 - лабораторное оборудование, для мод. 2818?-0000010-98 – торговое оборудование;; для мод. 2818?-0000010-92, 2818?-0000010-93, 2818?-0000010-98 – холодильное оборудование, для мод. 2818?-0000010-90, 2818?-0000010-92, 2818?-0000010-91, 2818?-0000010-96 – грузоподъемное оборудование

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**
(подпись) (инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU