ТС RU E-RU.MP03.00272

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная (для транспортных средств на шасси 4320-1951-??, 4320-1972-??, 4320-1982-??, 4320-6951-??, 4320-6982-??); кабина над двигателем (для транспортных средств на шасси 4320-4951-??, 4320-4972-??)	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	монтажная рама, насос с редуктором, емкость и манифольд, состоящий из приемной и напорной линий, система управления, контрольно-измерительные приборы (58790А); монтажная рама, центробежный насос, автономный дизельный двигатель, трехплунжерный насос с редуктором, манифольд, состоящий из приемной и напорной линий, мерный бак (58791А)	
Назначение	для транспортирования и нагнетания смеси кислот, применяемых при кислотной обработке призабойной зоны скважин (для 58790А); для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения, капитального ремонта и проведении промывочно-продавочных работ (для 58791А)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом (для транспортных средств на шасси 4320-1972-??) или без него (для транспортных средств на шасси 4320-1951-??); или четырехдверная, шестиместная (для транспортных средств на шасси 4320-1982-??); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места (для транспортных средств на шасси 4320-6951-??) или трехдверная, семиместная (для транспортных средств на шасси 4320-6982-??); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом (для транспортных средств на шасси 4320-4972-??) или без него (для транспортных средств на шасси 4320-4951-??)	
для типов	58790А	58791А
Габаритные размеры, мм - длина	9300 - 9400 / 9500 / 9300*	9400 / 9600 / 9500*
- ширина	2500	
- высота	3500	
База, мм	4555 - 4830 / 4755 / 4830* + 1400	
Колея колес, мм	2010 - 2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13500 - 13175	13975 - 14260
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20460 / 21800**	20460 / 14410**
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	5810 / 5800**	5510 / 5780**
- на вторую ось	7325 / 8000**	7475 / 4315**
- на третью ось	7325 / 8000**	7475 / 4315**
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	—	

* для транспортных средств на шасси 4320-1951-??, 4320-1972-??, 4320-1982-?? / 4320-6951-??, 4320-6982-?? / 4320-4951-??, 4320-4972-??

** для транспортных средств на шасси 4320-1951-??, 4320-1972-??, 4320-1982-??, 4320-6951-??, 4320-6982-?? / 4320-4951-??, 4320-4972-??

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	4320-?9??-60		4320-?9??-62
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65654 и его комплектации (с ЯМЗ, 65654-01 по ЯМЗ, 65654-99); четырехтактный дизель		ЯМЗ, 65652 и его комплектации (с ЯМЗ, 65652-01 по ЯМЗ, 65652-99);
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	11150		
- степень сжатия	17,5		
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	169,2 (2100)		198,6 (2100)
- максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	883 (1100 - 1500)		1128 (1100 - 1500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	М240		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10		
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, К-36 или НПО «Турботехника», ТКР 90		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушители (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		
для транспортных средств на шасси	4320-?9??-70, 4320-?9??-78	4320-?9??-72, 4320-?9??-80	4320-?9??-74, 4320-?9??-82
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53622-10 и его комплектации;	ЯМЗ, 53642-10 и его комплектации;	ЯМЗ, 53602-10 и его комплектации;
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	6650		
- степень сжатия	17,5		
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	176,5 (2275 - 2325)	210,0 (2275 - 2325)	229,0 (2275 - 2325)
- максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	900 (1300 - 1600)	1130 (1300 - 1600)	1226 (1300 - 1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111, 650.3763140) или DIMTECH, D-GID ECU		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3NH-MD (0 445 020 110, 5340.1111010)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178, 5340.1112010)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G (53602.1118010) или НПО «Турботехника», ТКР 80.15.13		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р или MANN+HUMMEL, 44 722 92 905		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушители (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
для транспортных средств на шасси	4320-?9??-70	4320-?9??-72	4320-?9??-70, 4320-?9??-72, 4320-?9??-74
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76;	MFZ 430 Sachs или MFZ 430 Hammer или ЯМЗ-183-76;	
	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905; ЯМЗ-1105;	ЯМЗ-0905; ЯМЗ-1105; ЯМЗ-1205;	ЯМЗ-1205; ZF, 9S1310TO; 9JS135TA;
	с ручным управлением		

для транспортных средств на шасси	4320-?9??-60	4320-?9??-62
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430 Sachs; сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361;	ЯМЗ-11055;
	с ручным управлением	

для транспортных средств на шасси	4320-?9??-78	4320-?9??-80	4320-?9??-78, 4320-?9??-80, 4320-?9??-82
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76;	MFZ 430 Sachs или MFZ 430 Hammer или ЯМЗ-183-76;	
	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905;	ЯМЗ-1105;	ЯМЗ-1205; ZF, 9S1310TO; 9JS135TA;
	с ручным управлением		

для коробок передач	ЯМЗ-2361; ЯМЗ-11055; ЯМЗ-0905; ЯМЗ-1105;	ЯМЗ-1205;	ZF, 9S1310TO;	9JS135TA;
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		вперед - 9, назад - 1	
понижающая	—	—	—	11,02
I	5,22	5,17	9,48	6,55
II	2,90	2,75	6,58	4,64
III	1,52	1,51	4,68	3,36
IV	1,00	1,00	3,48	2,46
V	0,71	0,70	2,62	1,95
VI	—	—	1,89	1,38
VII	—	—	1,35	1,00
VIII	—	—	1,00	0,73
IX	—	—	0,75	—
З.Х.	5,22	5,17	8,97	11,52
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
- число передач и передаточные числа	2			
высшее	1,21 или 1,04			
низшее	2,15			
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая			
- передаточное число	7,49			

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

<table>
<tr><td>Подвеска
Передняя (описание)</td><td colspan="3">усиленная или стандартная, зависимая, рессорная,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами</td></tr>
<tr><td>Задняя (описание)</td><td colspan="3">зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами,
или зависимая, пневматическая,
с продольными рычагами и реактивными штангами</td></tr>
<tr><td>Рулевое управление (описание)</td><td colspan="3">с гидроусилителем</td></tr>
<tr><td>- рулевой механизм (тип)</td><td colspan="3">«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»</td></tr>
<tr><td>Тормозные системы
Рабочая (описание)</td><td colspan="3">пневмогидравлическая (пневматический двухконтурный привод
с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку
и гидравлический трехконтурный привод
с разделением контуров на переднюю ось и колеса
задней тележки левого и правого борта),
или пневматическая, двухконтурная, с разделением
контуров на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС;
тормозные механизмы всех колес барабанные</td></tr>
<tr><td>Запасная (описание)</td><td colspan="3">каждый контур рабочей тормозной системы</td></tr>
<tr><td>Стояночная (описание)</td><td colspan="3">трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим
приводом (для транспортных средств с пневмогидравлическим
приводом рабочей тормозной системы),
или тормозные механизмы колес задней тележки,
приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
(для транспортных средств с пневматическим приводом
рабочей тормозной системы)</td></tr>
<tr><td>Вспомогательная
(износостойкая) (описание)</td><td colspan="3">моторный тормоз - замедлитель</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Шины</td><td>обозначение размера</td><td>индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки</td><td>обозначение категории скорости</td></tr>
<tr><td>500/70-20
(1200x500-508)</td><td>156</td><td>F</td></tr>
<tr><td>425/85R21</td><td>156</td><td>G или J</td></tr>
<tr><td>12.00R20</td><td>150/146</td><td>J</td></tr>
<tr><td>Оборудование транспортного средства</td><td colspan="3">- устройства освещения рабочей зоны;
- два проблесковых маячка автожелтого (оранжевого) цвета,
защита топливных баков и аккумуляторных батарей,
заземлительная цепочка, бесшовные кабелепроводы защиты
электропроводки, аппаратура спутниковой навигации
(для 58790А)</td></tr>
</table>

Руководитель органа по сертификации _____ **Г.Д. Черненко**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU