TC RU E-RU.MT22.00620

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с прямоугольным, или бочкообразным, или овальным сечением кузова объемом 16 м ³ - 20 м ³ , опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма
Назначение	для перевозки сыпучих и навалочных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
– длина	7940...8060
– ширина	2550
– высота	3560
База, мм	3510+1440
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1832
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	41000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	9000 / 16000 / 16000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Для модификаций:	6580-K5	6580-J5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins	
	ISG12E5410	ISG12E5440
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11826	
– степень сжатия	17:1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	308 (1800)	331 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2093 (1400)	2193 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	4327066	
Форсунки (тип, маркировка)	4307475	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HX55W или HE500 или HE500WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	NLG-PICO 37-32 (44 930 85 957 или 44 930 85 956)	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)	5344581 (A049E936) Cummins	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S2220TO, ZF 16S2221TO, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 16, назад - 2
	I - 13,80
	II - 11,54
	III - 9,49
	IV - 7,93
	V - 6,53
	VI - 5,46
	VII - 4,57
	VIII - 3,82
	IX - 3,02
	X - 2,53
	XI - 2,08
	XII - 1,74
	XIII - 1,43
	XIV - 1,20
	XV - 1,00
	XVI - 0,84
	3.X.I - 12,92
	3.X.II - 10,80
Главная передача (тип)	двухступенчатая, с колесной передачей (Hande)
– передаточное число	5.262

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, с двумя двухшкковыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с резиновыми буферами ограничения хода
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, на реактивных штангах с резинометаллическими опорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз интегрирован в головку блока цилиндров

Приложение № 1

Шины	
– обозначение размера	12.00R24
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	160/156
– обозначение категории скорости	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)

CERTAUTO.RU