

TC RU E-IT.AB58.00042

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	объемная трубчатая

Габаритные размеры, мм	
- длина	2100±30...2140±20, (2180±20 по кофру)
- ширина	815±30, 855±20 (920±20 по кофрам)
- высота	1105±30, 1150±20 (1245±20 по кофру)
База, мм	1450±30

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	265
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	365
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	130 / 235

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DUCATI Motor Holding S.p.A. или DUCATI Motor (Thailand) Co., Ltd.			
	800A2			
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное			
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	803,0			
- степень сжатия	11,0±0.5			
модификация	00/AA, 02/JA	01/JA	02/AA	03/AA
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1	54 (8250)	51 (7500)	34 (8250)	23 (8000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	67 (5750)	68 (5750)	51 (4000)	42 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 95			

Система питания (тип)	одноточечный впрыск топлива			
Форсунки (тип, маркировка)	Continental MFG, 109180			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный			
	DUCATI ZDM-C05			
Глушитель шума впуска (маркировка)	DUCATI, ZDM-D10, ZDM-F32, ZDM-G22			
Система зажигания (тип)	транзисторная			
Распределитель (маркировка)	Synerject, МЗС с версией прошивки:			
	Ducati 108, Ducati 131	Ducati 109, Ducati 132	Ducati 110, Ducati 133	Ducati 111, Ducati 134
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BERU, 0 040 100 503			

Приложение № 1

Свечи (маркировка)	NGK R, DCPR8E	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сдвоенный отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенными нейтрализаторами	
Нейтрализаторы (маркировка)		
1 ступень	DUCATI, ZDM-N69/1, ZDM-M69	
2 ступень	DUCATI, ZDM-P41 или ZDM-P41	
3 ступень	отсутствует или ZDM-E41	
Глушители (маркировка)	DUCATI, ZDM-A109 или ZDM-A110	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением	
- число передач	вперед - 6	
- передаточные числа		
	I -	2,461
	II -	1,667
	III -	1,333
	IV -	1,130
	V -	1,000
	VI -	0,923
Главная передача (тип)	цепная	
- передаточное число	1,848	
- передаточное число промежуточной передачи	3,066	
Подвеска		
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	пружинная, маятникового типа с одним телескопическим амортизатором	
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа	
рулевой механизм (тип)	—	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС переднее колесо - однодисковый тормозной механизм заднее колесо - однодисковый тормозной механизм	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	110/80 R18 M/C	180/50 R 17 M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	58	73
- обозначение категории скорости	H	H

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	по заказу: боковые кофры, задний контейнер/бокс
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU