

Количество осей / колес	3 / 6 + 1 запасное или 3 / 12 + 1 запасное						
Исполнение загрузочного пространства	платформа с настилом или без него, с трапами или без них, со стойками или без них, с бортами или без них, с уширителями рамы или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них						
Назначение	перевозка колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AA, 1A, 1BB, 1B, 1CC, 1C и других различных грузов, в том числе требующих защиты от внешних факторов						
для модификаций	931822-0000010-01	931822-0000010-02	931822-0000010-03	931822-0000010-04	931822-0000010-05	931822-0000010-06	931822-0000010-07
Габаритные размеры, мм:							
– длина	12000...18000						
– ширина	2500...3500						
– высота	1300...4000						
– высота погрузочная	800...1800						
– высота максимальная допустимая	4000						
База, мм	6000...13500 + 1310...1560 + 1310...1560						
Колея колес, мм	2000...2380 / 1750...2250						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...23000						
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22500...26000	26000...32000	32000...39000	39000...48000	48000...60000	60000...75000	75000...93000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:							
– на первую ось	5500...22500						
– на вторую ось	5500...22500						
– на третью ось	5500...22500						
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6000...27000						
Подвеска (описание)	пневматическая, зависимая или рессорная, зависимая						
Рулевое управление (описание)	с саморегулирующимся механизмом третьей оси (по заказу)						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанного типа						
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам колес первой оси или второй оси, или первой и второй осей, или всех осей						

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75 R17,5	143/141	J
	245/75 R17,5	143/141	J
	9,00 R20	140/137	K
	10,00 R20	146/143	K
	11,00 R20	150/146	K
	12,00 R20	154/150	K, J
	14,00 R20	160/157	G
	16,00 R20	173/169	G
	395/85 R20	168	G
	425/85 R21	156	G
	11/70 R22,5	146/144	J
	13 R22,5	156/150	K
	275/70 R22,5	148/145	J
	295/80 R22,5	152/148	K
	315/80 R22,5	154/150	M
	385/65 R22,5	160	J
	12,00 R24	156/153	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: увязочные проушины, отбойные брусья, передние упоры, топливные баки, автономная гидростанция, лебедка		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)