Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.МТ20.Е01488

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	075MNS, 075MNB
Шасси транспортного средства (базовое транспортное средство)	MAN TGA H46 (TGA 41.410…8×4 BB-WW)
Категория транспортного средства	N_3
Код ОКП	45 1156 - для 075MNS; 45 1116 - 075MNB
Код VIN	с X89075MN??0AG3001 по X89045VL??0AG3020
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО «ИНТЕРПАЙП ВАН», 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8×4 / 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	самосвальная металлическая платформа с задним откидным бортом - для 075MNS; бортовая платформа с убирающимися фитингами для крепления контейнеров типа ICC, IC, по ГОСТ 24098
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов - для 075MNS

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ20.Е01488

Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперёд, с одним или двумя спальными местами или без них

модель:	075MNS	075MNB
Габаритные размеры, мм		
- длина	10150	
- ширина	2550	
- высота	3500	3600; (1420-погрузочная, 4000 - габаритная с порожним контейнером по ГОСТ 24098)
База, мм	1795+4105+1400	
Колея колёс, мм первой оси / второй оси / третьей оси / четвёртой оси	1980…2160 / 1980…2160 / 1795…1990 / 1795…1990	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	17580	16500 - 20300
Полная масса транспортного средства, кг	50000	36500
- на первую ось	9000	7494
- на вторую ось	9000	7494
- на третью ось	16000	10756
- на заднюю ось	16000	10756

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)	MAN	
	D 2866 LF32, D 2866 LF41	D 2866 LF28
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, $см^3$	11967	
- степень сжатия	17,0	19,0
- максимальная мощность, кВт (1/мин)	301 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1850 (900…1300)	
Топливо	дизельное	

SERTAUTO.RU

двигатель:	D 2866 LF32, D 2866 LF41	D 2866 LF28
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, PES 6H 120/720 3LS 1019	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, DLLA 154 P 866	BOSCH, DLLA 152 PV 3187451 или DLLA 152 P 967
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K31-3967 QYAKB 24.20 или Schwitzer, S400 81H42 BWAVM 1.25 CJ1 или Schwitzer, S3B 91H42 BWAVM 1.25 CF6 или Schwitzer, S3B 91H42 BWAVM 1.1 CF6 или Holset, HX50 9881 BA P25 U3	KKK, K31-3772 QXCKA 18.20 или Schwitzer, S400 91H42 BWAVM 1.0 CJ1 или Schwitzer, S3B 91H42 BWAVM 1.0 CF6 или Holset, HX50 9871 CM P19 W3
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, 81.08400-6012/6018/6022/6023/6024/ 6025/6026/6027/6030/6031/6032	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор	
Глушитель (марка, тип)	Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0332/0333/0334/0335/0345/ 0346/0358/0359/0360/0363/0364/0020/0022/0024 или 82.15101-0024 или Eberspächer, 82.15101-0020/0022/0024	
Нейтрализатор (марка, тип)	Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0331/0332//0333/ 0335/0344/0345/0358/0359/0360/0363/0364	

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430 или MFZ 2/400 или 430 DTE или WSK440 фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	16 S xxx DD 16 S xxxx TD	16 S xxx OD 16 S xxxx TO	12 AS yyyy DD 12 AS/TS zzzz TD	12 AS yyyy OD 12 AS/TS zzzz TO	12 AS 1620** TO
	ZF, механическая				
- число передач	16-вперёд, 2-назад		12- вперёд, 2-назад		
- передаточные числа					
I -	16,41	13,80	15,86	12,33	10,33
II -	13,80	11,54	12,33	9,59	8,40
III -	11,28	9,49	9,57	7,44	6,49
IV -	9,49	7,93	7,44	5,78	5,27
V -	7,76	6,53	5,87	4,57	4,18
VI -	6,53	5,46	4,57	3,55	3,40
VII -	5,43	4,57	3,47	2,70	2,47
VIII -	4,57	3,82	2,70	2,10	2,01
IX -	3,59	3,02	2,10	1,63	1,55
X -	3,02	2,53	1,63	1,27	1,26
XI -	2,47	2,08	1,29	1,00	1,00
XII -	2,08	2,74	1,00	0,78	0,81
XIII -	1,70	1,43	—	—	—
XIV -	1,43	1,20	—	—	—
XV -	1,19	1,00	—	—	—
XVI -	1,00	0,84	—	—	—
3.X.I -	15,36	12,92	14,68	11,41	10,59
3.X.II -	12,92	10,80	11,41	8,88	8,60

xxx - 151/152/161/162/181/182/191/192/221/222/231/232/251/252/271/272;
xxxx - 1620/1820/1920/2220/2320/2520/2720**;
yyyy - 2301/3001;
zzzz - 1630/1930/2130/2140/2330/2340/2540/2740/2940/3140**;
** - последняя цифра от 0 до 9.

SERTAUTO.RU

Главная передача (марка, тип)	MAN, H9/HD9-13120/16120	MAN, HY-1350/HDY-1370	MAN, HPD-1353/HP-1333 или HPD-1382/HP-1352 или HPD-1682/HP-1652
- передаточное число главной передачи	3,712; 3,866; 4,266; 4,578; 4,769; 5,262; 5,920; 6,733; 7,630; 8,800	3,714; 3,083; 3,364; 3,700; 4,111; 4,625; 5,286	3,250; 3,253; 3,285; 3,625; 4,000; 4,333; 4,338; 4,380; 4,833; 5,333; 6,000; 6,824
Подвеска (марка, тип)			
- первая и вторая оси	зависимая, на продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- третья и четвёртая оси	зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)	ZF-8098/8090/8099 или RBL C-700, рулевой механизм типа «винт - гайка - на циркулирующих шариках - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	с пневматическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры первой, второй осей и третьей, четвёртой осей, тормозные механизмы колес дисковые или барабанные, АБС		
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колёс третьей и четвёртой осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель		

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT20.E01488

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	285/60R22,5	148 / 145	G, J; K, L, M
	—	295/60R22,5	148…150 / 145…146	G, J; K, L, M
	—	305/60R22,5	148…150 / 145…147	G, J; K, L, M
	—	315/60R22,5	150…152 / 148	G, J; K, L, M
	—	275/70 R22,5	148 / 145	G, J; K, L, M
	—	305/70R22,5	150…152 / 147…148	G, J; K, L, M
	—	315/75R22,5	154 / 149	G, J; K, L, M
	—	275/80R22,5	148…149 / 145	G, J; K, L, M
	—	295/80R22,5	149…152 / 145…148	G, J; K, L, M
	—	315/80R22,5	154…156 / 149…150	G, J; K, L, M
	—	11R22,5	148 / 145	G, J; K, L, M
	—	12R22,5	149…152 / 145…148	G, J; K, L, M
	—	12.00R20	154 / 149…150	G, J; K, L, M
	—	13R22,5	154…156 / 149…150	G, J; K, L, M
	—	385/55R22,5	158…160	G, J; K, L, M
	—	385/65R22,5	158…160	G, J; K, L, M

Дополнительное оборудование транспортного средства краноманипуляторная установка HIAB - по заказу для 075MNB

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцать) шт. с номерами VIN: с X89075MN??0AG3001 по X89075MN??0AG3020

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

075MNS, 075MNB

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов С.В. Пугачев
подпись

Действует с 14 ноября 2005 г.

14 ноября 2005

SERAUTO.RU

РОСС RU.МТ20.Е01488

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке кузова (бортового или самосвального), справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**0**	**7**	**5**	**M**	**N**	**?**	**?**	**0**	**A**	**G**	**3**	**0**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.
Поз. 4-9: 075MN? – описательная часть - тип транспортного средства (075MNS - для автомобиля-самосвала модели 075MNS, 075MNB - для автомобиля модели 075MNB).
Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля моделей 075MNS, 075MNB.
Поз. 12-14: AG3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «ИНТЕРПАЙП ВАН», Российская Федерация.
Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 020).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации MAN TGA H46 (TGA 41.410…8×4 BB-WW)

SERTAUTO.RU

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства
№ РОСС RU.МТ20.Е01488




Рис. 1. Автомобиль модели 075MNS на шасси MAN TGA H46.

SERTAUTO.RU




Рис. 2. Автомобиль модели 075MNB на шасси MAN TGA H46.

SERTAUTO.RU