

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
РОСС RU. 0001. 10MT22 от 15 марта 2002 г, (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 976-40-18

РОСС RU.MT22.E00954

28 июля 2003

Тип транспортного средства	Мусоровозы: (КО-427-30) 6964LA (69643-0000010-04), (КО-427-32) 6964LB (69643-0000010-05)
Шасси	МАЗ-533702
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X5H6964LA..., X5H6964LB...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303000, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический кузов с опрокидывателем (для 6964LA) и с опрокидывателем-вилкой (для 6964LB)

РОСС RU.MT22.E00954

Кабина МА3-6422 (с одним или двумя спальными местами) или МА3-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм, не более		
- длина	8300	
- ширина	2500	
- высота	3500	
База, мм	3950	
Колея передних/задних колес, мм	2032 / 1790	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	11915+3%	
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	19000	
- на переднюю ось	6000	
- на заднюю ось	13000	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ	ЯМЗ-236НЕ2
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150	
- степень сжатия	15,2	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	163 (2100)	159 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	889 (1300)	864 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, разделенного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 604.5	ЯЗТА 133, ЯЗТА 324-10
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ ТКР-9 или CZ-K-36	ТКР-9, К-36, С-14, ТОЗ
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 261-02	ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ 238Н-1109010-20	ЯМЗ 238-1109010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	МАЗ-630300, МАЗ-555102, МАЗ-642290 или МАЗ-642270	МАЗ-555102-1201010
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-238	ЯМЗ-182
	фрикционное, сухое, двухдисковое	

РОСС RU.MT22.E00954

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода	
- число передач	5	
- передаточные числа коробки передач	I – 5.26; II – 2.90; III – 1.52; IV – 1.00; V – 0.66; 3X – 5.48	
Главная передача (марка, тип)	двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи	
- передаточное число главной передачи	5.49, 6.59, 7.14 или 7.79	3.97, 5.49, 7.14 или 7.79
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических (или малолистовых) рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая	
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм - "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные; антиблокировочная система	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- размерность	11.00 R20	12.00 R20
- марка	-	-
- индекс несущей способности	148/145	150/146
- индекс категории скорости	J	J

РОСС RU.MT22.E00954

Тип привода рабочих органов	гидравлический
Вместимость кузова технологическая, м ³	16 ± 5 %
Дополнительное оборудование транспортного средства	стеклоочистители, стеклоомыватели, противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, фара для освещения рабочей зоны.

Мусоровозы: (КО-427-30) 6964LA (69643-0000010-04),
(КО-427-32) 6964LB (69643-0000010-05)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид мусоровозов приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

М.И.Грифф**А.Г. Пасько**.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E00954

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака соответствия:**

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части дверного проема правой двери кабины автомобиля.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

- на табличке изготовителя;

- в передней части кузова справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):

X5H - Россия, Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»»

поз 4-9: 6964LA, 6964LB - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96:

2 – 2002 г., 3 – 2003 г.

поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 12-17: ? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00954

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»**Мусоровозы: (КО-427-30) 6964LA (69643-0000010-04),
(КО-427-32) 6964LB (69643-0000010-05)**