ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.МТ22.Е02155

2005

01 июля

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	**АФ-37170А, АФ-37170В**
Шасси транспортного средства	**ГАЗ-3302 (для АФ-37170А), ГАЗ-33023 (для АФ-37170В)**
Категория транспортного средства	**N_1**
Код ОКП	**45 2110**
Код VIN	**Х7137170А5…, Х7137170В5…**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (для АФ-37170А) или шестиместная (для АФ-37170В)
Габаритные размеры, мм	
- длина	5470
- ширина	2010
- высота	2900
База, мм	2900
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560

SERTAUTO.RU

	37170А	37170В
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2200	2275
Полная масса транспортного средства, кг	3500	
- на переднюю ось	1200	
- на заднюю ось	2300	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

	ОАО «ЗМЗ»	ОАО «Волжские моторы»	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
	четырехтактный, бензиновый		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	2285	2890	
- степень сжатия	9,5	7,0	8,2
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	72,2 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		
	92	80	92
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	К151Д	К151Т или ДААЗ 4178-20	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33027-1109010,	33021-1109010,	
	с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	микропроцессорная	бесконтактная, транзисторная	
Датчик-распределитель (марка, тип)	-	19**.3706 или 33**.3706	
Коммутатор (марка, тип)	-	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3934-01	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705	
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ДВР, LR17YC, WR8DC	А11, N17YC	А17В, N17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		
	система нейтрализации отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, с набивкой, резонаторно-расширительного типа		

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02155

Двигатель (марка, тип)	**ОАО «ЗМЗ»**	**ОАО «Волжские моторы»**	**ОАО «ГАЗ»**			**IVECO**
	УМЗ-4216	**ЗМЗ-40522**	**ГАЗ-560**	**ГАЗ-5602**	**ГАЗ-5601**	**Sofim 8140.43C**
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель с турбонаддувом,			
	—		с промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	2890	2464	2134			2800
- степень сжатия	8,2	9,3	20,5			19,0
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	77,6 (4000)	103, (5200)	70 (3800)	81 (3600)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	210,7 (2200-2500)	200 (4500)	200 (2300)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное			
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением			
Насос форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1			—
ТНВД (марка, тип)	—					BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12			GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—					BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	микропроцессорная		—			
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—			
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—			
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14ДВР, LR17YC, WR8DC	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует			система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой		3302-1201010, с набивкой
	резонаторно-расширительного типа					

SERTAUTO.RU

для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1201010		330242-1202010	2705-1201010		—
	резонаторного типа					
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005		---		330242. 1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	4,050
II -	2,340
III -	1,395
IV -	1,000
V -	0,849
З.Х. -	3,510
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы - дисковые, задние - барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02155

Шины		
- марка		-
- размер	175R16C	185/75R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102
- категория скорости	L, M, N, Q	N, Q
Дополнительное оборудование транспортного средства	утеплитель облицовки радиатора; внутреннее освещение кузова, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы дверей, поручень, выдвижная лестница	

SERTAUTO.RU

АФ-37170А, АФ-37170В

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф **С.В. Пугачев**

…… ……
подпись инициалы, фамилия

Действует с **«25» января 2005 г.**

25 января 2005 г.

№ 00018141

РОСС RU.MT22.E02155

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   Рядом с табличкой изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	1	3	7	1	7	0	?	5	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«37170А» – АФ-37170А,
«37170В» – АФ-37170В

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17 производственный номер транспортного средства


SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02155

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-37170А







SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е02155

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-37170В





SERTAUTO.RU