

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02234

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	58333К (УНБ-160х32)
Шасси транспортного средства	КрАЗ-65053-02
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6651
Код VIN	с Х8958333К50СR1001 по Х8958333К?0СR1020
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Концерн «СТРОМНЕФТЕМАШ» (ОАО «Концерн «СТРОМНЕФТЕМАШ») Россия, 156601, г. Кострома, ул. Вокзальная, 54

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	рама с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	установка насосная передвижная нефтепромысловая
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	10150
- ширина	2500
- высота	3225
База, мм	4880+1400
Колея передних/задних колес, мм	2000/1838

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	16775
Полная масса транспортного средства, кг	17000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	11000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E02234

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238БЕ2,	ЯМЗ-238ДЕ2,
- количество и расположение цилиндров	дизельный	
- рабочий объем, см ³	8, V - образное	
- степень сжатия	14860	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220 (2000)	243 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1180 (1200-1400)	1274 (1100-1300)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 173.5 или ЯЗДА 173.6	ЯЗТА 173.5-11 или ЯЗДА 173.6-11
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9 или К-36	
Воздушный фильтр (марка, тип)	6437-1109010-01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель резонаторного типа, с компенсатором, моторным тормозом, трубами; система нейтрализации отсутствует; выхлоп влево	
Глушитель (марка, тип)	64431-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, диафрагменного типа	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238К7 (ТМЗ-238ВК7) или ЯМЗ-238Б-3 (ТМЗ-238Б-3), механическая, двухдиапазонная	
- число передач	вперед - 8, назад - 2	
- передаточные числа	ЯМЗ-238К7 (ТМЗ-238ВК7)	ЯМЗ-238Б-3 (ТМЗ-238Б-3)
	I- 7,30	7,73
	II- 4,86	5,52
	III- 3,50	3,94
	IV- 2,48	2,80
	V- 2,09	1,96
	VI- 1,39	1,39
	VII- 1,00	1,00
	VIII- 0,71	0,71
	3.X.I - 10,46	11,79
	3.X.II - 2,99	2,99
Главная передача (марка, тип)	КрАЗ, центральная, двухступенчатая с конической спиральной и цилиндрической косозубой парами, с межколесным блокируемым дифференциалом в среднем и заднем мостах; средний мост - проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом	
- передаточное число главной передачи	6,154	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах	

РОСС RU.MT22.E02234

Рулевое управление (марка, тип)	механическое, рулевой механизм типа "винт - гайка - рейка - сектор" со встроенным распределителем; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделенным приводом на переднюю ось и оси задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; без АБС
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов с пневматическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная	дроссельного типа, привод пневматический, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	-
- размер	12.00R20
- индекс несущей способности	150/146
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель «WEBASTO»
Насос высокого давления (марка, тип)	9ТМ, двухпоршневой, двойного действия
Водоподающий насос	центробежный, многосекционный
Вместимость мерного бака, м ³	6

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) шт. с номерами VIN с X8958333K50CR1001 по X8958333K20CR1020.

58333K (УНБ-160х32)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «09» марта 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02234

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме установки впереди, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме установки впереди, с правой стороны, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	3	3	3	K	?	0	C	R	1	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14

CR1 – код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Концерн
"СТРОМНЕФТЕМАШ"

поз. 4-9

Обозначение типа транспортного средства:
«58333K» - 58333K (УНБ-160х32)

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11

цифра "0" - постоянна

поз. 15-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02234

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

58333К (УНБ-160х32)

