

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 + 1 (запасное) (для 97851, 97852, 9788, 97881) или 2 / 8 + 1 (запасное) (для 9593)					
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон с обвязкой из металлических уголков, с задней распашной двухстворчатой дверью и/или с боковой дверью (для 97851); изотермический фургон с обвязкой из металлических уголков, с задней шторной дверью, с задним трапом, с окнами (для 97852); грузовая платформа с боковыми откидными бортами и задним распашным или откидным бортом (для 9788); грузовая платформа с тентом или без, с боковыми откидными бортами или без бортов, с задней распашной двухстворчатой дверью или задним откидным бортом, со стационарной или подъёмной крышей с гидравлическим или механическим приводом (для 97881); цельнометаллический кузов, оснащенный донным разгрузочным транспортером, с задним распашным или гидравлическим бортом или без него, с разгрузочным люком (для 9593)					
Назначение	для перевозки продовольственных грузов (для 97851); для перевозки молодых поросят (для 97852); для перевозки грузов общего назначения (для 9788); для перевозки птиц в контейнерах (для 97881); для перевозки корнеплодов (для 9593)					
	для типов	97851	97852	9788	97881	9593
Габаритные размеры, мм						
- длина		9670	14090	13945	12860	11180
- ширина		2600	2600	2550	2550	2550
- высота		4000	4000	2600 - 4000	4000	3240 – 4000
База, мм		4750 + 1360	8160 + 1660	8770 + 1660	7020 + 1660	7915 + 1360
Колея передних / задних колес, мм		2040	2040	2040	2040	1850
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		7300	8280	5700	7500	7300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		29620	29500	31700	29000	29800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
- на первую ось		9000	9000	9000	9000	9000
- на вторую ось		9000	9000	9000	9000	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		11399	11281	13440	10791	11576
Подвеска (описание)	зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами (для 97851, 97852, 9788, 97881) или зависимая, рессорная с продольными реактивными штангами (для 9593)					
Рулевое управление (описание)	отсутствует					
- рулевой механизм (тип)	—					

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа или дисковые

Стояночная (описание)

механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

—

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
..... для 97851, 97852, 9788, 97881	385/65R22.5	160	J, L
..... для 9593	295/80R22,5	152/149 или 148	L, M

**Оборудование транспортного
средства**

- запасное колесо, противооткатные башмаки;
- отопительная установкой (для 97852);
- по заказу: холодильная установка «Carrier» Maxima или Vektor или «Thermo King» (для 97851)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)