

## TC RU E-CN.AB58.00554.И1

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Количество и расположение колес             | 2, в средней продольной плоскости ТС                                       |
| Колёсная формула / ведущие колёса           | 2×1, заднее                                                                |
| Схема компоновки транспортного средства     | двигатель в базе                                                           |
| Расположение двигателя                      | ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства |
| Количество мест для сидения                 | 2                                                                          |
| Рама                                        | трубчатая                                                                  |

| тип                           | LJ125T-2V | LJ125T-8M     |               | LJ125T-16 | LJ125T-V    |             |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| модификация                   | —         | LJ125T-8M-01A | LJ125T-8M-01B | —         | LJ125T-V-00 | LJ125T-V-01 |
| <b>Габаритные размеры, мм</b> |           |               |               |           |             |             |
| - длина                       | 1910      | 1840          | 1840          | 2010      | 1830        | 1830        |
| - ширина                      | 670       | 690           | 690           | 700       | 675         | 675         |
| - высота                      | 1150      | 1150          | 1150          | 1140      | 1155        | 1155        |
| База, мм                      | 1400      | 1305          | 1305          | 1340      | 1305        | 1305        |

| тип                                                                                                                         | LJ125T-2V | LJ125T-8M | LJ125T-16 | LJ125T-V |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 190       | 189       | 186       | 185      |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 265       | 264       | 261       | 260      |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 93/172    | 89/175    | 86/175    | 87/173   |

|                                                                                              |                                                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)                                        | NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD.               |  |  |
|                                                                                              | LJ1P52QMI                                         |  |  |
|                                                                                              | бензиновый, четырехтактный, охлаждение –воздушное |  |  |
| - количество и расположение цилиндров                                                        | 1, горизонтально                                  |  |  |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                                   | 125,0                                             |  |  |
| - степень сжатия                                                                             | 10,5±0,2                                          |  |  |
| - максимальная мощность, кВт (мин-1)<br>измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014 | 6,5 (7500)                                        |  |  |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)                                                  | 9,2 (5750)                                        |  |  |
| Топливо                                                                                      | бензин с октановым числом не ниже 92              |  |  |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Система питания</b> (тип)       | впрыск топлива    |
| Блок управления (маркировка)       | LJ3J4 8M          |
| Форсунки (тип, маркировка)         | DELPHI, 8027C S50 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | бумажный          |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | LONJIA 3J4        |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Система зажигания</b> (тип) | транзисторная |
| Коммутатор (маркировка)        | DELPHI, MT05  |

## Приложение № 1

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | 28119953    |
| Свечи (маркировка)                      | NGK, CR7HSA |

|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором |
| Нейтрализатор (маркировка)                                | встроен в глушитель                                                |
| Глушители (маркировка)                                    | LONJIA 3J4                                                         |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                          | механическая                       |
| Сцепление (марка, тип)                      | автоматическое, центробежное сухое |
| Коробка передач (марка, тип)                | автоматическая, вариатор           |
| - диапазон передаточных чисел               | 2,81 – 0,80                        |
| Главная передача (тип)                      | зубчатая                           |
| - передаточное число                        | 10,15                              |
| - передаточное число промежуточной передачи | —                                  |

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>     |                                                                                         |
| Передняя (описание) | пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя (описание)   | маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором                                |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Рулевое управление</b> (описание) | мотоциклетного типа |
| - рулевой механизм (тип)             | —                   |

|                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b> |                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая (описание)       | передний тормоз: дисковый тормозной механизм с гидравлическим приводом от рычага на руле;<br>задний тормоз: дисковый тормозной механизм с гидравлическим приводом от рычага на руле |
| Запасная (описание)      | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                                                        |

| тип                                                              | LJ125T-2V       |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Шины</b>                                                      | Переднее колесо | Заднее колесо |
| - обозначение размера                                            | 120/70-12       | 130/70-12     |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 56              | 56            |
| - обозначение категории скорости                                 | J               | J             |

| тип                                                              | LJ125T-8M       |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Шины</b>                                                      | Переднее колесо | Заднее колесо |
| - обозначение размера                                            | 120/60-13       | 120/70-12     |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 55 или 56       | 56 или 58     |
| - обозначение категории скорости                                 | P или J         | J             |

## Приложение № 1

| тип                                                              | LJ125T-16       |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Шины</b>                                                      | Переднее колесо | Заднее колесо |
| - обозначение размера                                            | 100/80-16       | 120/70-14     |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 50              | 55            |
| - обозначение категории скорости                                 | P или S         | P или S       |

| тип                                                              | LJ125T-V        |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Шины</b>                                                      | Переднее колесо | Заднее колесо |
| - обозначение размера                                            | 120/70-12       | 130/70-12     |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 56              | 56 или 58     |
| - обозначение категории скорости                                 | J               | J             |

Руководитель органа по сертификации

---

(подпись)

А.М. Иванов

---

(инициалы, фамилия)