

TC RU E-RU.MP02.00029

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Количество осей / колес	4 / 8 + 1 или 2 запасных или 4 / 16 + 1 или 2 запасных			
Исполнение загрузочного пространства	8590FG - самосвальная платформа с тентом или без него; 8590FJ - платформа с кониками			
Назначение	8590FG – перевозка сыпучих грузов; 8590FJ – перевозка сортамента			
Габаритные размеры, мм				
- длина	9000...15000			
- ширина	2500...2800			
- высота	3500...4000			
База, мм	1310...1560 + 4000...9000 + 1310...1560			
Колея колес, мм	1520...2200 / 1800...2000			
для модификаций	8590F?1	8590F?2	8590F?3	8590F?4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...21000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...44000	44000...52000	52000...60000	60000...72000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	9000...18000			
- на вторую ось	9000...18000			
- на третью ось	9000...18000			
- на четвертую ось	9000...18000			
Подвеска				
Передняя (описание)	пневматическая, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорная, балансирующая, зависимая, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них			
Задняя (описание)	пневматическая, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорная, балансирующая, зависимая, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них			
Рулевое управление (описание)	независимого типа			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухпроводный, с ABS; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей и четвертой осей или всех осей			

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9,00 R20	140/137	K
	10,00 R20	146/143	K
	11,00 R20	150/146	K
	12,00 R20	164/160	F
	14,00 R20	164/160	F
	16,00 R20	173	G
	395/85 R20	168	G
	24 R20,5	176	G
	525/65 R20,5	173	F
	425/85 R21	156	G
	13 R22,5	156/150	L
	295/80 R22,5	152/148	M
	315/80 R22,5	156/150	K
	385/65 R22,5	160	J
	425/65 R22,5	165	K
	445/65 R22,5	169	K
	12,00 R24	156/153	G
Оборудование транспортного средства	—		

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.Н. Бондарь

инициалы, фамилия