

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>Audi</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>Q7</b>
ТИП	<b>4L</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>WAUZZZ4L77D072</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2007 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1G</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Германия.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Германия.</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4x4 / все</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>полноприводная</b>
Расположение двигателя	<b>переднее, продольное</b>
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	<b>универсал / 5</b>

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**2640**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
**3120**

Габаритные размеры, мм

		длина -
	5089	
		ширина -
	1983	
		высота -
	1747	
База, мм	3013	
Колея передних / задних колес, мм	1635/1677	
Описание гибридного транспортного средства		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BUG, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
		количество и расположение цилиндров -
	V-образное ,6	
		рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> -
	2967	
		степень сжатия -
	17,0	
		(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -
	(4000) 171	
		Топливо
	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	

Система зажигания (тип)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя;  
нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

-

(Коробка передач (марка, тип

с автоматическим управлением

Подвеска (тип)

передняя -

независимая, пневматическая, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

независимая, **пневматическая**, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

рулевой механизм типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

рабочая -

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

запасная -

каждый из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

механический привод к тормозным механизмом задних колес

Шины (марка, тип)

255/55 R18

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), идентификационный номер терминала (ICCID)

**8970177000033560**

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует