

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	KAWASAKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	VN 1700 VULCAN
ТИП	VN1700A
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JKBVNRA11BA006
ГОД ВЫПУСКА	2011 г.
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения и фактический адрес: 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения: P.O. Box 16 1-1 Kawasaki-cho Akashi, 673-8666, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	Продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная трубчатая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	352
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	574
Габаритные размеры, мм	
- длина	2560
- ширина	995
- высота	1550

База, мм	1665
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, VNT70AE, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1700
- степень сжатия	9.5:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	54 (5000)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор, DFI (Digital Fuel Injection), 2x MIKUNI EACW42
Система зажигания (тип)	Цифровое транзисторное TCBI
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Ремень
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Kawasaki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая вилка 45 мм, ход - 140 мм

- задняя

Маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка отбоя), 80 мм

Рулевое управление (марка, тип)

Kawasaki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Michelin, ПЕРЕДНЯЯ 130/90 В16 М/С 67Н

ЗАДНЯЯ 170/70 В16 М/С 75Н

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует