

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
УАМАНА

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
XV 535 VIRAGO

ТИП
ЗВР

ШАССИ
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: ЗВР-0308

ГОД ВЫПУСКА
1994 г.

КАТЕГОРИЯ
L₃

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Yamaha Motor Co Ltd". Место нахождения и фактический адрес: 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Yamaha Motor Co Ltd". Место нахождения: 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
2x1/задний привод

Схема компоновки транспортного средства
Мотоцикл

Расположение двигателя
Продольное, на раме

Количество мест для сидения (для категорий M₂, M₃, L)
2 места

Рама (для категории L)
Стальная хребтовая

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
195

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
415

Габаритные размеры, мм

- длина
2225

- ширина
780

- высота	1120
База, мм	1520
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Yamaha, 3BR, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, V-образный
- рабочий объем цилиндров, см ³	535
- степень сжатия	9.0:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	34 (7500)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Карбюратор, 2x Mikuni BDS34
Система зажигания (тип)	Транзисторное TCI
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Карданный вал
Электромашина (марка, тип)	-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Yamaha, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Yamaha, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая вилка, ход - 150 мм

- задняя

Маятниковая с двумя амортизаторами, ход - 85 мм

Рулевое управление (марка, тип)

Yamaha, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

- рабочая

Передняя дисковая, задняя барабанная

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Bridgestone, (ПЕРЕДНЯЯ) 3.00-19 49S / (ЗАДНЯЯ) 140/90-15M/C (70S)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует