

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	INDIAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CHEIF TAIN
ТИП	TCA
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	56KTCAAA4E331
ГОД ВЫПУСКА	2013 г.
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Indian Motorcycle Manufacturing Company". Место нахождения и фактический адрес: 962 Southampton Rd, Westfield, MA 01085, Соединенные Штаты Америки.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Indian Motorcycle Manufacturing Company". Место нахождения: 962 Southampton Rd, Westfield, MA 01085, Соединенные Штаты Америки

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2
Рама (для категории L)	Алюминий
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	338
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	630
Габаритные размеры, мм	
- длина	2633
- ширина	1026
- высота	

	1491
База, мм	1730
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Thunder Stroke 111, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1811
- степень сжатия	9.5:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	70
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Электронный впрыск
Система зажигания (тип)	Электростартер
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая, 6 ступеней вперед
Электромашина (марка, тип)	-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Многодисковое в масляной ванне привод гидравлический

Коробка передач (марка, тип)

Механическая, с ножным переключением коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая гидравлическая вилка с двумя телескопическими амортизаторами

- задняя

Пружинная, маятникового типа с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (марка, тип)

Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Дискового типа всех колес

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Переднее 130/90 - 16 67H / задняя 180/65 - 16 81H

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует