

МАРКА	SKODA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FABIA
ТИП	BC45
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	TMVBBC45J2AB500
ГОД ВЫПУСКА	2009 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Skoda Auto AS". Место нахождения и фактический адрес: Tr. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav, Czech Republic.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Skoda Auto AS". Место нахождения и фактический адрес: Tr. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav, Czech Republic

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M)	¹ Хэтчбек / 5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1060
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1575
Габаритные размеры, мм	
• длина	3992
• ширина	1642
• высота	1498

База, мм	2462
Колея передних / задних колес, мм	1436/1426
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	-
<ul style="list-style-type: none"> • количество и расположение цилиндров • рабочий объем цилиндров, см³ • степень сжатия • максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) Топливо 	Scoda, VW, бензиновый 4, рядное 1390 11.5 63 (6000) Бензин
Система питания (тип)	Непосредственный впрыск топлива
Система зажигания (тип)	Электронное
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая, вперед 6 ступеней, назад 1
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип)	-
Подвеска (тип)	Scoda, Сухое однодисковое с гидроприводом Scoda, Механическая, с ручным переключением передач
<ul style="list-style-type: none"> • передняя • задняя 	
Рулевое управление (марка, тип)	Гидравлическая
Независимая, типа МакФерсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Scoda, Рулевой механизм типа «шестерня рейка», рулевой привод с гидроусилителем	

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

- рабочая
- запасная
- стояночная

Гидравлическая. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

Один из контуров рабочей тормозной системы

Электромеханический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

Michelin, 195/65 R15

Дополнительное оборудование транспортного средства

Аппаратура вызова экстренных оперативных служб "Гранит- Навигатор 6.18" идентификационный номер устройства (ICCID)

8970177000021626

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERVAUTO.RU