

**ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО**

МАРКА	<b>KAWASAKI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>Z1000</b>
ТИП	<b>ZRT00</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JKAZRT00AAA023</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2004 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L<sub>3</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения и фактический адрес: 673, 1-1 Kawasaki Cho., 673 Akashi City, Japan, Япония.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Kawasaki Heavy Industries Ltd. Место нахождения: 673, 1-1 Kawasaki Cho., 673 Akashi City, Japan, Япония</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	Продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
221

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
375

Габаритные размеры, мм

длина - 2080  
ширина - 770  
высота - 1055

База, мм

1420

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Kawasaki, ZRT00AE, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

953

степень сжатия -

11.2:1

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(9600) 92.7

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Инжектор, 4x Keihin ТТК38

Система зажигания (тип)

Цифровое транзисторное

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов  
Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Механическая. Цепь

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Kawasaki, Многодисковое, в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

Kawasaki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

мм перевернутая вилка (все регулировки), ход - 120 мм 41

задняя -

Маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга и отбоя), ход - 138 мм

(Рулевое управление (марка, тип

Kawasaki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

рабочая -

Передняя: 2 диска, 300 мм, 4-поршневые радиальные моноблочные суппорта, задняя: 1 диск, 250 мм, 1-поршневой суппорт

запасная -

-

Шины (марка, тип)

Bridgestone, (ПЕРЕДНЯЯ) 120/70ZR-17 (58W)/ (ЗАДНЯЯ) 190/50ZR-17 (73W)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU