

**ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО**

МАРКА	<b>SUZUKI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>GSF 600S BANDIT</b>
ТИП	<b>WVA8</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JS1A8111100121</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2002 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L<sub>3</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**"Suzuki Motor Co Ltd". Место нахождения и фактический адрес: 300 Takatsuka, Kami-Mura Hamana-Gun, Shizuoka-Ken, Japan, Япония.**

## СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

**"Suzuki Motor Co Ltd". Место нахождения: 300 Takatsuka, Kami-Mura Hamana-Gun, Shizuoka-Ken, Japan, Япония.**

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	Продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная трубчатая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	215
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	365
Габаритные размеры, мм	
- длина	2130
- ширина	770

- высота	1095
База, мм	1440
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Suzuki, N721, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, Рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	600
- степень сжатия	11.3:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	59 (9500)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Карбюратор, 4x Keihin CVR32
Система зажигания (тип)	Транзисторное
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Цепь
Электромашина (марка, тип)	-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Suzuki, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Suzuki, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

41 мм телескопическая вилка (регулировка преднатяга), ход - 130 мм

- задняя

Маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 126 мм

Рулевое управление (марка, тип)

Suzuki, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

- рабочая

Дискового типа всех колес

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

MICHELIN (ПЕРЕДНЯЯ) 120/70-ZR17M/C 55W / MICHELIN (ЗАДНЯЯ) 160/60-ZR17M/C 69W

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует