

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	APRILIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	PEGASO CUBE 650
ТИП	ML
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	ZD4ML0000YS108
ГОД ВЫПУСКА	2000 г.
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Aprilia Spa". Место нахождения и фактический адрес: 30033 Via G. Galilei 1 30033 Noale Italy, Италия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Aprilia Spa". Место нахождения: 30033 Via G. Galilei 1 30033 Noale Italy, Италия.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Расположение двигателя	Продольное, на раме
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2 места
Рама (для категории L)	Стальная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	380
Габаритные размеры, мм	
- длина	2180
- ширина	880
- высота	1430

База, мм	1480
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DUCATI, ROTAX 655, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	Одноцилиндровый
- рабочий объем цилиндров, см ³	652
- степень сжатия	9.1:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	36 (6250)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор
Система зажигания (тип)	Электронная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Два глушителя с системой нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Цепь
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

DUCATI, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

DUCATI, Механическая, 5-ти ступенчатая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Передняя подвеска: 45-миллиметровая вилка, ход — 140 мм / 170 мм

- задняя

Задняя подвеска: маятник, гидравлический моношок Sachs, ход -130 мм / 170 мм

Рулевое управление (марка, тип)

DUCATI, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Передняя: диск 320 мм из нержавеющей стали, суппорт с 4 поршнями , задняя: диск 240 мм, суппорт с 2 поршнями

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

ПЕРЕДНЯЯ: Pirelli Scorpion Trail II 110/70-17

ЗАДНЯЯ: Pirelli Scorpion Trail II 160/60-17

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует